

Riese und Müller Delite rohloff mountain



Modelljahr	2016
Material	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Gabel	FOX 34 Float, 100 mm, CTD Remote, Luftfeder
Bremse	Shimano Deore XT (BR-M785), Scheibenbremse
Schaltung	Rohloff, CNC-gefräst, Kettenspanner
Größen	S26 (49 cm), M26 (49 cm), S29 (44 cm), M29 (54 cm), L29 (54 cm)
Farben	Alu gebürstet oder Schwarz matt (RAL 9005)

Schalthebel	Rohloff, Drehgriff	Bremshebel	Shimano Deore XT (BL-M785)
Umwerfer	-	Beleuchtung	-
Federung hinten	FOX Float CTD remote	Pedale	MTB, Aluminium, VP-196
Reifen	Schwalbe Nobby Nic Evolution 57-622	Ständer	-
Felgen	Ritchey Girder pro SC OCR, 26/29", 32 Loch, schwarz	Gepäckträger	-
Naben	v:Shimano Deore XT (HB-M758) für Scheibenbremse, 32 Loch; h:Rohloff	Kurbelsatz	Riese & Müller, 170mm, Kettenschutzring
Speichen	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl	Zahnkränze	Rohloff, 17 Zähne
Bleche	-	Kette	KMC X1
Sattel	Selle Italia SLS Kit (carbonio)	Motor	Bosch Drive Unit Performance Cruise
Sattelstütze	R&M-Design, Alu, 34,9 x 350 mm, Wendestütze für große Längsverstellung	Akku	Bosch PowerPack 500 Performance, 36 Volt, 13,8 Ah/500 Wh
Sattelklemmung	TranzX, 40,0 mm, Schnellspanner	Extras	Dämpferpumpe
Lenker	FSA Afterburner lowrider, Oversized-Klemmung 31,8 mm, Aluminium,		
Vorbau	FSA Afterburner, 90 mm, 6°		
Griffe	Saltplus Grips, schwarz		
Steuersatz	Acros AZX-220, taper, mit integriertem Lenkanschlag		