

# Fahrrad Wollesen GmbH & Co. KG - Aventoft

Dorfstr. 19, 25927 Aventoft

Telefon: +49 4664 249

Telefax: +49 4664 650

E-Mail: [info@fahrrad-wollesen.de](mailto:info@fahrrad-wollesen.de)

Internet: <https://www.fahrrad-wollesen.de>



## Husqvarna E-Bicycles Gran Tourer GT 2

E-Bike

Abbildung kann abweichen

**ab 4.399,00\***

|              |                                                          |              |                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Rahmen       | 27.5", Alloy 6061, integrierter Akku, Boost              | Bleche       | Eurofender Tempo                                                          |
| Gabel        | SR SUNTOUR Mobie-A32 NLO, Feder, 75 mm                   | Ständer      | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, einstellbar                           |
| Schaltung    | Shimano Deore, RD-M5120, Shadow Plus, 10-S               | Gepäckträger | Husqvarna Tour, Federklappe, MIK, 25 kg belastbar                         |
| Schalthebel  | Shimano Deore, SL-M4100, Rapidfire Plus                  | Felgen       | vorne:Ryde Disc30, geöst, hinten:Ryde Disc30, geöst                       |
| Bremse       | Shimano BR-MT200, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse  | Reifen       | Schwalbe Super Moto-X, Performance, Reflex, 62-584, 27.5x2.4              |
| Bremshebel   | Shimano BL-MT201, Bremshebel einstellbar, 3-Finger       | Naben        | vorne:Husqvarna DA210F, Center Lock, 100 mm, Steckachse, hinten:Husqvarna |
| Sattel       | Husqvarna Vivo, by Selle Royal                           | Pedale       | Husqvarna, Aluminium                                                      |
| Sattelstütze | Husqvarna, 31,6 mm, Patent                               | Kurbelsatz   | Husqvarna, Narrow Wide, 38 T/Shimano FC-EM600, Aluminium geschmiedet,     |
| Lenker       | Husqvarna Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 20 mm | Zahnkränze   | Shimano CS-M4100, 11-42 T                                                 |
| Vorbau       | Husqvarna 31.8, Ahead, einstellbar                       | Motor        | Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm                                       |
| Steuersatz   | Husqvarna ZS44/ZS56                                      | Akku         | Core S1, 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah                                            |
| Beleuchtung  | Herrmans MR4, 40 lx, 120 lm                              |              |                                                                           |
| Rückleuchte  | AXA Juno E                                               |              |                                                                           |