

# Fahrrad Wollesen GmbH & Co. KG - Aventoft

Dorfstr. 19, 25927 Aventoft

Telefon: +49 4664 249

Telefax: +49 4664 650

E-Mail: [info@fahrrad-wollesen.de](mailto:info@fahrrad-wollesen.de)

Internet: <https://www.fahrrad-wollesen.de>



## Husqvarna E-Bicycles Cross Tourer CT 3

E-Bike

Abbildung kann abweichen

**ab 4.699,00\***

|              |                                                          |              |                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Rahmen       | 27.5", Alloy 6061, integrierter Akku, Boost              | Bleche       | Eurofender Tempo                                                          |
| Gabel        | SR SUNTOUR Mobie25 LOR, Feder, 75 mm, tapered            | Ständer      | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, einstellbar                           |
| Schaltung    | Shimano Deore XT, RD-M8000, Shadow Plus, 11-S            | Gepäckträger | Husqvarna Tour Pro, Federklappe, MIK, 25 kg belastbar                     |
| Schalthebel  | Shimano Deore, SL-M5100, Rapidfire Plus                  | Felgen       | vorne:Ryde Disc30, geöst, hinten:Ryde Disc30, geöst                       |
| Bremse       | Shimano BR-MT410, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse  | Reifen       | Schwalbe Johnny Watts, Performance, Reflex, 60-584, 27.5x2.35             |
| Bremshebel   | Shimano BL-M4100, Bremshebel einstellbar, 2-Finger       | Naben        | vorne:Husqvarna DA210F, Center Lock, 100 mm, Steckachse, hinten:Husqvarna |
| Sattel       | Husqvarna Vivo, by Selle Royal                           | Pedale       | Husqvarna, Aluminium                                                      |
| Sattelstütze | Husqvarna, 31,6 mm, Patent                               | Kurbelsatz   | Husqvarna, Narrow Wide, 38 T/Shimano FC-EM600, Aluminium geschmiedet,     |
| Lenker       | Husqvarna Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 20 mm | Motor        | Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm                                       |
| Vorbau       | Husqvarna 31.8, Ahead, einstellbar                       | Akku         | Core S1, 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah                                            |
| Steuersatz   | Husqvarna ZS44/ZS56                                      |              |                                                                           |
| Beleuchtung  | Litemove HKSE-70, 70 lx                                  |              |                                                                           |
| Rückleuchte  | Spanninga Commute Glow E                                 |              |                                                                           |