Zweirad Croonenberg

Hauptstr. 19, 41366 Schwalmtal

Telefon: 02163 23 00 Telefax: 02163 12 75 Email: info@croonenberg.de Internet: www.croonenberg.de



Victoria eAdventure 12.5



Modelljahr 2022

Gabel SUNTOUR "SF19 MOBIEA32-COIL",

einstellbar, Lockout, 75mm

Bremse SHIMANO "BR-MT420/410"

Schaltung SHIMANO "Deore RD-M5130-GS"

Größen Diamant 27 50cm, Diamant 27 55cm,

Diamant 27 60cm, Wave 27 45cm,

Farben desert beige matt

UVP: 3.799,00 EUR

^{*} Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und bei Selbstabholung. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

| Schalthebel SHIMANO "Deore" SL-M5130-R10" Bremshebel SHIMANO "BL-M4100" Reifen CONTINENTAL "eRuban Plus", 65-584, Reflex Felgen Hohlkammer "X-18 DISC", Alu Rücklicht CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux Naben VR:SHIMANO "HB-MT400-B", 32 L., QR 15, Disc, Center Lock, HR:SHIMANO Speichen 2,0 mm, Niro, black Ständer URSUS "King2", für Hinterbau, 40 mm, verstellbar Bleche CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt, Spoiler Sattel SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male Sattelstütze ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 Kurbelsatz SHIMANO Lenker ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 Zahnkränze SHIMANO "CS-LG600-10" 11-43 Z. silver mm, schwarz Vorbau ERGOTEC "Sepia 50", Ø 31,8 mm, verstellbar, schwarz Griffe CONTEC "Tour Wing" Motor SHIMANO Mittelmotor "NEW", 250 W Nenn-Dauerleistung | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|--------------|--|
| Reflex Felgen Hohlkammer "X-18 DISC", Alu Rücklicht CONTEC TL-335 E-Stop, mit Stoplicht Naben VR:SHIMANO "HB-MT400-B", 32 L., QR 15, Disc, Center Lock, HR:SHIMANO Speichen 2,0 mm, Niro, black Ständer URSUS "King2", für Hinterbau, 40 mm, verstellbar Bleche CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt, Spoiler MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7652A" MIK-System Sattel SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Innenlager SHIMANO Sattelstütze ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 Kurbelsatz SHIMANO "FC-E8000", 175mm, schwarz mm, Alu Lenker ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 Zahnkränze SHIMANO "CS-LG600-10 " 11-43 Z. silver mm, schwarz Vorbau ERGOTEC "Sepia 50", Ø 31,8 mm, verstellbar, schwarz Griffe CONTEC "Tour Wing" Motor SHIMANO Mittelmotor "NEW", 250 W Nenn-Dauerleistung | Schalthebel | SHIMANO "Deore" SL-M5130-R10" | Bremshebel | SHIMANO "BL-M4100" |
| Naben VR:SHIMANO "HB-MT400-B", 32 L., QR 15, Disc, Center Lock, HR:SHIMANO Speichen 2,0 mm, Niro, black Ständer URSUS "King2", für Hinterbau, 40 mm, verstellbar Bleche CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt, Spoiler MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7652A" MIK-System Sattel SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Innenlager SHIMANO Sattelstütze ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 Kurbelsatz SHIMANO "FC-E8000", 175mm, schwarz mm, Alu Lenker ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 Zahnkränze SHIMANO "CS-LG600-10 " 11-43 Z. silver mm, schwarz Vorbau ERGOTEC "Sepia 50", Ø 31,8 mm, Vette SHIMANO "CN-LG500" Verstellbar, schwarz Griffe CONTEC "Tour Wing" Motor SHIMANO Mittelmotor "NEW", 250 W Nenn-Dauerleistung | Reifen | | Beleuchtung | CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux |
| Disc, Center Lock, HR:SHIMANO Speichen 2,0 mm, Niro, black Ständer URSUS "King2", für Hinterbau, 40 mm, verstellbar Bleche CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt, Spoiler MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7652A" MIK-System Sattel SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Innenlager SHIMANO Male Sattelstütze ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 Kurbelsatz SHIMANO "FC-E8000", 175mm, schwarz mm, Alu Lenker ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 Zahnkränze SHIMANO "CS-LG600-10 " 11-43 Z. silver mm, schwarz Vorbau ERGOTEC "Sepia 50", Ø 31,8 mm, Kette SHIMANO "CN-LG500" Griffe CONTEC "Tour Wing" Motor SHIMANO Mittelmotor "NEW", 250 W Nenn-Dauerleistung | Felgen | Hohlkammer "X-18 DISC", Alu | Rücklicht | CONTEC TL-335 E-Stop, mit Stoplicht |
| Bleche CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt, Spoiler MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7652A" MIK-System Sattel SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Innenlager SHIMANO Sattelstütze ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 Kurbelsatz SHIMANO "FC-E8000", 175mm, schwarz mm, Alu Lenker ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 Zahnkränze SHIMANO "CS-LG600-10 " 11-43 Z. silver mm, schwarz Vorbau ERGOTEC "Sepia 50", Ø 31,8 mm, verstellbar, schwarz Griffe CONTEC "Tour Wing" Motor SHIMANO Mittelmotor "NEW", 250 W Nenn-Dauerleistung | Naben | | Pedale | VP "VP-531E", Alu, |
| Sattel SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Innenlager SHIMANO Sattelstütze ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 Kurbelsatz SHIMANO "FC-E8000", 175mm, schwarz mm, Alu Lenker ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 Zahnkränze SHIMANO "CS-LG600-10 " 11-43 Z. silver mm, schwarz Vorbau ERGOTEC "Sepia 50", Ø 31,8 mm, verstellbar, schwarz Griffe CONTEC "Tour Wing" Motor SHIMANO Mittelmotor "NEW", 250 W Nenn-Dauerleistung | Speichen | 2,0 mm, Niro, black | Ständer | 3 ' |
| Male Sattelstütze ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 Kurbelsatz SHIMANO "FC-E8000", 175mm, schwarz mm, Alu Lenker ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 Zahnkränze SHIMANO "CS-LG600-10 " 11-43 Z. silver mm, schwarz Vorbau ERGOTEC "Sepia 50", Ø 31,8 mm, verstellbar, schwarz Griffe CONTEC "Tour Wing" Motor SHIMANO Mittelmotor "NEW", 250 W Nenn-Dauerleistung | Bleche | | Gepäckträger | |
| mm, Alu Lenker ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 Zahnkränze SHIMANO "CS-LG600-10 " 11-43 Z. silver mm, schwarz Vorbau ERGOTEC "Sepia 50", Ø 31,8 mm, verstellbar, schwarz Griffe CONTEC "Tour Wing" Motor SHIMANO Mittelmotor "NEW", 250 W Nenn-Dauerleistung | Sattel | | Innenlager | SHIMANO |
| mm, schwarz Vorbau ERGOTEC "Sepia 50", Ø 31,8 mm, verstellbar, schwarz Griffe CONTEC "Tour Wing" Motor SHIMANO Mittelmotor "NEW", 250 W Nenn-Dauerleistung | Sattelstütze | | Kurbelsatz | SHIMANO "FC-E8000", 175mm, schwarz |
| verstellbar, schwarz Griffe CONTEC "Tour Wing" Motor SHIMANO Mittelmotor "NEW", 250 W Nenn-Dauerleistung | Lenker | | Zahnkränze | SHIMANO "CS-LG600-10 " 11-43 Z. silver |
| Nenn-Dauerleistung | Vorbau | | Kette | SHIMANO "CN-LG500" |
| Akku SHIMANO Lithium-lonen mit RMS 36 V 14 | Griffe | CONTEC "Tour Wing" | Motor | • |
| Ah, 504 Wh | | | Akku | SHIMANO Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 14 Ah, 504 Wh |