

Bikeshop Ansorge GmbH

Wachtelpforte 24, 38640 Goslar

Telefon: 05321 22027

E-Mail: info@bikeshop-ansorge.de
Internet: www.bikeshop-ansorge.de

Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29

AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29

Ein superleichtes MTB-Fully mit Bosch E-Motor zu entwickeln, ist gar nicht so einfach. Deshalb besteht der Rahmen des AMS Hybrid ONE44 C:68X auch aus unserem hochinnovativen C:68X® Carbonverbundwerkstoff, der maximale Stabilität und Steifigkeit sowie extrem geringes Gewicht auf einen Nenner bringt. Der 400 Wh starke Akku findet dabei im Unterrohr Platz, und zwar so nah am neuen, leichten

UVP:

5.999,00*

Rahmen	C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP	Felgen	Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless
Gabel	Fox 34 Float Performance GRIP, 3-Position w/ Micro Adjust, Tapered, 15x110mm,	Reifen	Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, Addix Soft, Kevlar, 2.4, Schwalbe Wicked Will,
Dämpfung	Fox Float Performance, 210x55mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever	Naben	Shimano Tiagra HB-RS470, 12mm, Centerlock, Shimano FH-QC300-HM, QR,
Schaltung	Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed	Pedale	ACID PP Trekking
Schalthebel	Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach	Kurbelsatz	e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 32T
Umwerfer	Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate	Zahnkränze	Shimano XT CS-M8100, 10-51T
Bremse	Shimano XT BR-M8120/BR-M8100, Hydr. Disc Brake (203/180)	Motor	Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System
Bremshebel	Shimano XT BR-M8120/BR-M8100, Hydr. Disc Brake (203/180)	Akku	Bosch CompactTube 400
Sattel	Natural Fit Nuance SL	Artikelnr.	75253
Sattelstütze	CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm		
Lenker	Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm		
Vorbau	Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm		
Steuersatz	ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm),		