

VELOBOX GmbH

Bergstr. 8, 29664 Walsrode
Telefon: +49 5161 4811 870
Telefax: +49 5161 4811 871
Email: info@velobox-walsrode.de
Internet: <https://www.velobox-walsrode.de/>



HoheAcht AMO URBO



Modelljahr	2022
Gabel	Federgabel, SR Suntour, XCM32
Bremse	Shimano, VR BR-MT200, HR BR-MT200, hydraulische
Schaltung	Shimano Steps, Nexus SG-C7000, 5-Gang Nabenschaltung, Freilauf
Größen	Wave / L-55cm / 27,5", Wave / M-48cm / 27,5", Wave / S-42cm / 27,5"
Farben	bernstein, kratersee, vulkanschiefer, weidmilch
UVP:	4.099,00 EUR

* Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und bei Selbstabholung. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

Schalthebel	Shimano, Nexus, SL-C7000, 5 Gang	Bremshebel	Shimano, BL-MT200, Stahl, 3-Finger
Reifen	Continental, CONTACT Cruiser, 27.5" x 2.4" (60-584), Reflex	Beleuchtung	Herrmans, H-Black MR8 E-Bike 6-12 V, LED, 3.3 W, 180 lm, Reflektor
Felgen	Mach1, Trucky 30, 27,5", Aluminium, schwarz	Rücklicht	Herrmans, H-Cargo E-Bike 6-12 V, 4 LEDs, 0.6 W, integriert, Standlicht, BR-12 Reflektor
Naben	VR:Formula, CL-811, Disc, 15 x 100 mm, industriegelagert / HR:Shimano, Nexus,	Pedale	Marwi, SP-828 Black SBL, Aluminium mit PP
Speichen	Mach1, Edelstahl, 2,0 mm, schwarz	Ständer	AtranVelo, Rex HV, KSA 40
Bleche	SKS, PET Radschutz, A69R, 28 Zoll	Gepäckträger	AtranVelo, Tour 365 BS H-Cargo, 27 kg Zuladung
Sattel	Selle Royal, Nuvola 5060 DRC	Kurbelsatz	Kettenblatt Gates, 39T CDX + Spider + Hosenschutzring, Aluminium Kurbelarmset
Sattelstütze	Kalloy - HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium	Zahnkränze	Gates, CDX Riemenscheibe, 28 Zähne
Lenker	Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 25°, Rise 25 mm, Aluminium,	Kette	Riemen Gates, 122T CDX, blau
Vorbau	Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, 90 mm, 0-60°, Aluminium, schwarz	Motor	Shimano Steps, DU-EP8, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor
Griffe	Herrmans, Line, 124 mm / 90 mm	Akku	Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert
Steuersatz	ACROS, zs56, zs66, industriegelagert, integrierte Kabelführung		