

Fahrrad Blaschke

Mühlweg 9, 09575 Eppendorf
Telefon: 037293 439
Telefax: 037293 439
Email: info@fahrrad-blaschke.de
Internet: www.fahrrad-blaschke.de



KTM Life Disc Herren



Modelljahr	2008
Material	LIFE DISC (834), Material: Aluminium 6061, Trekking Geometrie, "Clean
Gabel	Suntour NCX-D LO, Travel: 63, S: Coil Spring, D: Hydraulik Damping, A:
Bremse	Shimano Deore LX Disc, Scheibenbremse vollhydraulisch (2
Schaltung	Shimano Deore XT, 9-fach, Top Normal - konventionell
Größen	46 cm - 51 cm - 56 cm
Farben	alpakasilber / anthrazit einlackiert
UVP:	1.299,00 EUR

* Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und bei Selbstabholung. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

Schalthebel	Shimano Deore LX, Schalthebel RapidFire - Instant-/ Multi-/ Two-Way-Release	Bremshebel	Shimano Deore LX Disc, Aluhebel, Griffweite einstellbar
Umwerfer	Shimano Deore LX, Top Swing, Dual Pull	Beleuchtung	B+M LED Lumo IQ fly 40L S,Sch, LED Scheinwerfer mit LED-Standlicht, mit
Reifen	Schwalbe Marathon, Reifen 700x35C / 37 - 622, reflekt.	Rücklicht	B+M Selectra /Standl. (K), LED Rücklicht mit Standlicht
Felgen	Rigida Taurus Disc, Alu-Hohlkammerfelge 28", 36 Loch	Pedale	VP 611 (leicht), City-Pedal, rutschticher
Naben	VR: Shimano DH 3D71 Disc CL, Nabendynamo, 6 V - 3,0 W, mit	Ständer	Hebie M662, GFK Ständer, Alu -Hinterbauständer
Speichen	DT Champion, Nirostaspeichen	Gepäckträger	KTM 07 - Alu-Rohr, KTM GT01 (neu) Alu-Rohr-Gepäckträger, mit Taschenhalter
Bleche	SKS, SKS-45, mit KTM Sicherheitsbefestigung und ASR	Innenlager	Shimano Cartridge, Cartridge-Lagerung
Sattel	Selle Royal 5234 LookIn, Gel-Sattel elastomergedämpft, Herren /Damen	Zahnkränze	Shimano Deore LX 11-34, Zahnkranzkassette 9-fach
Sattelstütze	Satori SP-466 gefedert, Alu Patent - gefedert, 27,2	Kette	Shimano HG73, Schaltungskette HG 9-fach Type
Lenker	Kateem Lowriser 600, Alu-Trekking-Lenker		
Vorbau	Kalloy AS-820, verstellbar, Alu Vorbau - Neigung verstellbar 0 - 60°		
Steuersatz	Ritchey OE A-Head, Alu, halbintegriert, mit Gewinde		