

Velo Voss GmbH

Lange-Geismar-Str. 72-73, 37073 Göttingen
Telefon: 0551 - 484236

Email: info@velovoss.de
Internet: www.velovoss.de

BROMPTON

Brompton M6RD



| | |
|------------|--|
| Modelljahr | 2018 |
| Material | Stahl, gelötet |
| Gabel | Stahl |
| Bremse | Zangenbremse dual pivot |
| Schaltung | 6-Gang BWR - Sturmey Archer 3-Gang / 2-fach |
| Größen | Einheitsgröße |
| Farben | Berry Crush, Grau, Ivory, Lagoon Blue, Lime Green, Racing Green, Raw |
| UVP: | ab 1.707,00 EUR |

* Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und bei Selbstabholung. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

| | | | |
|-----------------|--|--------------|--|
| Schalthebel | Brompton Schalthebel, neu ab 2017, schwarz, integriert | Bremshebel | Aluminium |
| Umwerfer | Brompton Kettenspanner 2-fach | Beleuchtung | Shimano Nabendynamo: LYT / SON Nabendynamo: Cyos Senso Plus |
| Federung hinten | Brompton Federelement Standard/+80kg | Rücklicht | Brompton Rücklicht für Dynamo / Sattlerücklicht Cateye Rapid Mini |
| Reifen | Brompton Kevlar 37-349 / Schwalbe Marathon 35-349 / Schwalbe Kojak 32-349 | Dynamo | SHIMANO Nabendynamo / SON Nabendynamo (Preise für Räder mit SON) |
| Felgen | Hohlkammer - Vorn: (std gebohrt) 16 x 1 3/8 (ETERO 349) 28-Loch - Hinten und | Pedale | links: Brompton Faltpedal, rechts: Brompton Standardpedal |
| Naben | Hinten: BWR - Brompton Wide Range / 3-Gang Sturmey Archer | Gepäckträger | Aluminium |
| Speichen | Niro Speichen | Innenlager | BB Innenlager JIS 119mm |
| Bleche | Alu, lackiert, silber | Kurbelsatz | Aluminium, silber |
| Sattel | Brompton Standard / Brompton breiter Sattel /Brooks B17 Lady / Brooks B17 Man | Zahnkränze | Standard 50 Zähne |
| Sattelstütze | Aluminium - Standard / verlängert (+60mm) / Telskop (+120mm) | Kette | 3/32" Länge abhängig von Kettenblatt/Ritzel Kombination |
| Sattelklemmung | Brompton Pentaclip | | |
| Lenker | Aluminium | | |
| Vorbau | Stahl | | |
| Griffe | Brompton Standard, schwarz, geklemmt | | |
| Steuersatz | Standard: 1 1/8, Stahl | | |