

## Zweiradsport Geyer GmbH

Gartenstr. 30, 88410 Bad Wurzach

Telefon: +49 7564 3570

Telefax: +49 7564 3716

Email: info@zweiradsport-geyer.de

Internet: <https://www.zweiradsport-geyer.de/>



# Cube Acid Hybrid ONE 400 Allroad 29 grey´n´white



|            |  |
|------------|--|
| Modelljahr | 2019   |
| Material   | Aluminium Superlite, Advanced Hydroforming, Agile Ride Geometry, |
| Gabel      | SR Suntour XCM ATB Coil, 100mm                                   |
| Bremse     | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180)                     |
| Schaltung  | Shimano RD-M2000-SGS, 9-Speed                                    |
| Größen     | 15", 17", 19", 21", 23"  |
| Farben     | grey´n´white   |
| UVP:       | 1.899,00 EUR   |

\* Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und bei Selbstabholung. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

|              |  |             |  |
|--------------|--|-------------|--|
| Schalthebel  | Shimano SL-M2000, Rapidfire-Plus   | Beleuchtung | AXA Compactline 20, 6-12V, DC                        |
| Felgen       | CUBE ZX20, 32H, Disc   | Rücklicht   | Herrmans H-Trace Mini, DC                            |
| Naben        | Vorne:Shimano HB-TX505, QR, Centerlock,hinten:Shimano FH-TX505, QR,                | Pedale      | CUBE PP MTB  |
| Bleche       | SKS E-MTB Allroad Black Matt   | Ständer     | CUBEstand Cmpt                                       |
| Sattel       | Natural Fit Active   | Kurbelsatz  | FSA CK-602, 38T, 175mm                               |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm  | Zahnkränze  | Shimano CS-HG200, 11-34T                             |
| Lenker       | CUBE Rise Trail Bar, 680mm   | Kette       | KMC X9   |
| Vorbau       | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm  | Motor       | Bosch Drive Unit Active Plus (50Nm) Cruise (250Watt) |
| Griffe       | CUBE Performance Grip  | Akku        | Bosch PowerPack 400                                  |
| Steuersatz   | FSA Orbit 1.5B ZS-R, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD |             |  |