



RED/BLK/WHT

Agil, verspielt, vielseitig - diese sind drei Attribute, die das Enduro Elite 650b so attraktiv machen. Der hochwertige Rahmen aus M5 Aluminium hat überlegene Handlungseigenschaften dank spezieller 650b-Geometrie: superkurze Kettenstreben, lange Front, niedriges Tretlager, flacher Steuerwinkel. Mit satten 165mm Federweg am Heck und 160mm vorne ebnest du so ziemlich jedes Gelände ein; dank neutralem, vollaktiven FSR-Hinterbau bist du bergauf wie bergab effizient unterwegs. Die Ausstattung mit Custom RockShox Monarch Plus Dämpfer, RockShox Pike RC 650b und SRAM X1 1x11 Antrieb erfüllt hohe Ansprüche. Unsere neue Command Post IRcc mit zusätzlicher Feinrasterung in 10 Stufen lässt dich die Sattelhöhe schnell per Lenkerhebel wählen. Jeder Berg wird zu deinem Spielfeld mit dem Enduro Comp 650b!

- Das All-Mountain-Chassis mit spezieller 650b-Geometrie und Rahmen aus M5 Aluminium vereint Robustheit, Steifigkeit und geringes Gewicht; der aktive und sensible FSR Hinterbau mit 165mm Federweg ist für grobes Terrain entwickelt und brilliert bergauf wie bergab mit top Effizienz und Kontrolle; ISCG '05 Aufnahme für Kettenführung, interne Command Post Zugverlegung; gedichtete Industrielager an allen Drehpunkten.
- Der custom RockShox Monarch Plus Dämpfer mit 165mm Federweg dämpft sensibel und kontrolliert; RockShox Rapid Recovery und Solo Air Technologie für optimierte Zugstufendämpfung; leichte Abstimmung auf das Fahrergewicht dank AUTOSAG.
- Die RockShox Pike RC 650b mit perfekt abgestimmten 160mm Federweg kommt mit 15mm Maxle Ultimate Steckachse und sorgt für die nötige Kontrolle in grobem Terrain.

2016 ENDURO 650B			
SIZE	S	M	L
Stack (mm)	588	597	606
Reichweite (Reach) (mm)	386	421	443
Steuerrohrlänge (mm)	110	120	130
Steuerrohrwinkel (deg)	65.5	65.5	65.5
Tretlagerhöhe (mm)	351	351	351
Tretlagerabsenkung (mm)	2	2	2
Nachlauf (mm)	115	115	115
Gabellänge (mm)	552	552	552
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	699	738	764
Kettenstreben (mm) (mm)	422	422	422
Radstand (mm)	1121	1160	1186
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	547	584	609
Bike-Überstandshöhe (mm)	766	776	780
Sitzrohrlänge (mm)	393	425	463
Sitzrohrwinkel (deg)	74.7	74.7	74.7
Lenkerbreite (mm)	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	45	45	60
Kurbellänge (mm)	170	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	380	430	430

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 alloy, 650b geometry, tapered head tube, PF30 BB, ISCG '05 mount, internal Command Post IR routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 165mm travel
DÄMPFER	Custom RockShox Monarch Plus, AUTOSAG, 3-position compression adjust, rebound adjust, 215.9x57.2mm
GABEL	RockShox Pike RC 650b, Solo Air spring, 160mm travel, compression adjust, rebound adjust, tapered steerer, 42mm offset, 15mm Maxle Ultimate thru-axle
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized Demo, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 25mm rise, 780mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide R, metallic pads, 200m Centerline rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide R, metallic pads, 180mm Centerline rotor
BREMSEBEL	SRAM Guide R, alloy lever, reach adjust
SCHALTWERK	SRAM X1, 11-speed, alloy cage
SCHALTHEBEL	SRAM X1, 11-speed, trigger
KASSETTE	SRAM XG-1175, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11L, 11-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	SRAM GX-1000, 11-speed, PF30, 30T X-Sync ring, 94mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval 650b, alloy, 29mm inner width, 24/28h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
VORDERREIFEN	Specialized Butcher Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3"
HINTERREIFEN	Specialized Slaughter Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S: 100mm travel, M/L/XL: 125mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
93616-4302	ENDURO ELITE 650B	RED/BLK/WHT	S
93616-4303			M
93616-4304			L