



CARB/MON GRN/RKT RED



CARB/DRTY WHT/WHT

Manchmal braucht es richtig viel Federweg, aber wenn du am liebsten schnelle, technische Trails fährst, wirst du feststellen, dass dem Camber Comp Carbon kein Millimeter fehlt. Die erstklassigen Fahreigenschaften erreichen wir, indem wir einen Trail-Hauptrahmen aus steifem, robusten FACT 9m Karbon mit einem effizienten Camber FSR Hinterbau verbinden. Dort wird ein custom Fox Float Performance Dämpfer über unser steifes "Concentric Pivot" optimal angesteuert. 120mm Federweg an Gabel und Heck sorgen für ausreichende Reserven auf anspruchsvollen Trails, die Trail Geometrie verleiht dem Camber seinen flinken Charakter, die 29" Laufräder machen das Camber laufruhig und schnell. Zudem ermöglicht unser Molding-Verfahren die innovative SWAT-Öffnung im Unterrohr: In diesem praktischen Staufach lassen sich beispielsweise ein Schlauch, ein Tool und eine Pumpe sicher und geräuschlos mitführen, denn spezielle Neopren-Hüllen dienen als Schutz. Die Rahmenstabilität wird übrigens nicht beeinträchtigt, dafür haben unsere Ingenieure gesorgt. Also Rucksack ade und raus auf den Trail. Die Komponenten-Wahl ist auf hohe Zuverlässigkeit und top Funktion ausgelegt: robuste Roval Laufräder, standfeste Shimano Scheibenbremsen, eine optimal abgestimmte 1x11 Übersetzung und unsere Command Post IRcc Sattelstütze, mit der du auf dem Trail immer im Flow bleibst.

- Der steife Rahmen aus FACT 9m Karbon mit Camber FSR Aluminium-Hinterbau und 29er Trail-Geometrie schafft ein direktes, vollaktives Fahrwerk mit hoher Effizienz in wechselndem Terrain; im integrierte SWAT-Staufach lassen sich wichtige Pannenhelfer optimal mitführen; die interne Zugverlegung sorgt für eine klare Optik und schützt alle Leitungen.
- Der FOX FLOAT Performance DPS Dämpfer wird über das steife "Concentric Linkage" linear angelenkt, was ein sensibles Ansprechverhalten und optimal nutzbare 120mm Federweg ergibt; AUTOSAG-Funktion für leichte Abstimmung auf das Fahrergewicht.
- Die RockShox Revelation RC3 29 mit 120mm Federweg macht selbst ruppige Trails leicht beherrschbar, 15mm Maxle Lite Steckachse für hohe Steifigkeit und Stabilität.

2016 CAMBER 29 CARBON				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	609	609	627	655
Reichweite (Reach) (mm)	399	427	445	471
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	115	145
Steuerrohrwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5
Tretlagerhöhe (mm)	330	330	330	330
Tretlagerabsenkung (mm)	42	42	42	42
Nachlauf (mm)	97	97	97	97
Gabellänge (mm)	531	531	531	531
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	673	701	726	763
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1107	1135	1160	1197
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	562	590	613	647
Bike-Überstandshöhe (mm)	732	735	752	766
Sitzrohrlänge (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75	75
Lenkerbreite (mm)	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	75	90
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	380	430	430	430

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m carbon, Trail 29 Geometry, FACT IS carbon construction, M5 alloy rear triangle, SWAT Door integration, internal cable routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 120mm travel
DÄMPFER	FOX Float Performance DPS, AUTOSAG, 205x53mm
GABEL	RockShox Revelation RC3 29, Solo Air spring, 120mm travel, 3-position compression adjust, rebound adjust, tapered steerer, 46mm offset, 15mm Maxle Lite thru-axle
STEUERSATZ	Hella Flush, 1-1/8" and 1-1/2" threadless, Campy style upper w/ 1-1/2" lower, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, butted 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 750mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, hydraulic disc, dual piston, resin pads, S/M: 180mm rotor, L/XL: 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, hydraulic disc, dual piston, resin pads, S/M: 160mm rotor, L/XL: 180mm rotor
BREMSHEBEL	Shimano BR-M615, hydraulic
SCHALTWERK	SRAM GX X Horizon, 11-speed, alloy cage
SCHALTHEBEL	SRAM GX, 11-speed, trigger
KASSETTE	SRAM XG-1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11L, 11-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	SRAM GX-1000, 11-speed, PF30, 28T X-Sync ring, 94mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval 29, alloy, 29mm inner width, 24/28h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
VORDERREIFEN	Specialized Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.3"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S: 100mm travel, M/L/XL: 125mm
SATTELSTÜTZKLEMMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
93216-5102	CAMBER COMP CARBON 29	CARB/DRTY WHT/WHT	S
93216-5103			M
93216-5104			L
93216-5105			XL
93216-5202	CAMBER COMP CARBON 29	CARB/MON GRN/RKT RED	S
93216-5203			M
93216-5204			L
93216-5205			XL