



BLK/WHT



WHT/FLO RED/BLK

Unser Camber 29 ist auf puren Trail-Speed ausgelegt. Es vereint überragende Trail-Eigenschaften mit den Kletterfähigkeiten eines XC-Bikes. Dies erreichen wir durch die Verbindung eines Trail-Hauptrahmens aus leichtem E5 Aluminium mit einem effizienten Camber FSR Hinterbau, an dem der custom X-Fusion Dämpfer über unser steifes "Concentric Pivot" optimal angesteuert wird. Somit bietet das Camber ein leichtes, steifes und vollaktives Fahrwerk mit hoher Agilität. 120mm Federweg an Gabel und Heck sorgen für ausreichende Reserven auf anspruchsvollen Trails, die 29er Trail Geometrie verleiht dem Camber seinen flinken, aber laufruhigen Charakter. Die Komponenten-Wahl ist auf hohe Zuverlässigkeit und Funktionalität ausgelegt. Mit der custom SRAM Kurbel bekommst du eine 2x10 Übersetzung, die in jedem Terrain punktet. Viel Spaß auf deinen Trails!

- Der Rahmen aus M5 Aluminium mit Camber FSR Hinterbau und 29er Trail-Geometrie schafft ein direktes, vollaktives Fahrwerk mit hoher Effizienz in wechselndem Terrain; unsere Taco Blade Technologie ermöglicht kurze Kettenstreben für ein extra wendiges Fahrverhalten; die interne Zugverlegung sorgt für eine klare Optik und schützt alle Leitungen.
- Der X-Fusion O2 Pro RL Öl-Luft-Dämpfer wird über das steife "Concentric Linkage" linear angelenkt, was ein sensibles Ansprechverhalten und optimal nutzbare 120mm Federweg ergibt; einstellbare Zugstufe und Lockout
- Die RockShox Recon Silver 29 Federgabel mit 120mm Federweg verleiht der Front hohe Laufruhe; einstellbare Zugstufe und PopLoc Lockout am Lenker.

2016 CAMBER 29 ALLOY					
SIZE	S	M	L	XL	XXL
Stack (mm)	609	609	627	655	678
Reichweite (Reach) (mm)	399	427	445	471	487
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	115	145	170
Steuerrohrwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5
Tretlagerhöhe (mm)	330	330	330	330	330
Tretlagerabsenkung (mm)	42	42	42	42	42
Nachlauf (mm)	97	97	97	97	97
Gabellänge (mm)	531	531	531	531	531
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	673	701	726	763	788
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437	437
Radstand (mm)	1107	1135	1160	1197	1222
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	562	590	613	647	669
Bike-Überstandshöhe (mm)	734	739	752	764	778
Sitzrohrlänge (mm)	396	430	468	523	523
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75	75	75
Lenkerbreite (mm)	750	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	75	90	90
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	380	430	430	430	430

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 alloy, Trail 29 Geometry, threaded BB, 142mm dropouts, internal shift cable routing, w/ Taco Blade, 120mm travel
DÄMPFER	Custom X-Fusion O2 Pro RL, air sleeve, rebound adjust, lockout, 205x53mm
GABEL	RockShox Recon Silver 29, Solo Air spring, 120mm travel, TurnKey compression adjust, 46mm offset, 15mm Maxle Lite thru-axle
STEUERSATZ	Hella Flush, 1-1/8" and 1-1/2" threadless, Campy style upper w/ 1-1/2" lower, cartridge bearings
VORBAU	Specialized Trail, forged alloy, 4-bolt, 8-degree rise
LENKER	Specialized, butted 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 750mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin/metallic pads, S/M: 180mm rotor, L/XL: 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin/metallic pads, S/M: 160mm rotor, L/XL: 180mm rotor
BREMSHEBEL	Tektro Gemini Comp, hydraulic, reach adjust
UMWERFER	SRAM X7, mid direct mount, w/ Taco Blade
SCHALTWERK	Shimano Deore Shadow, 9-speed, SGS long cage
SCHALTHEBEL	Shimano Alivio, 9-speed
KASSETTE	SRAM PG-920, 9-speed, 11-34t
KETTE	SRAM PC-1031, 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
KURBELGARNITUR	Custom SRAM S-1255, GXP spindle, 10-speed, 36/22T, 104mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM GXP XR, 73mm
PEDALE	Nylon, 9/16", loose ball bearings, w/ reflectors
FELGEN	Alex XD, 650b, 24/28h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
VORDERREIFEN	Specialized Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.3"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry mountain, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 12.5mm offset, 30.9mm, anti-corrosion hardware
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
93216-7002	CAMBER 29	BLK/WHT	S
93216-7003			M
93216-7004			L
93216-7005			XL
93216-7006			XXL
93216-7202	CAMBER 29	WHT/FLO RED/BLK	S
93216-7203			M
93216-7204			L
93216-7205			XL
93216-7206			XXL