



BLK/CYAN/WHT



BLK/MON GRN/HYP

Wir meinen, mit einem fähigen Trail-Bike sollte man schnell über die verschiedensten Trails heizen können. Was könnte in diesem Sinn besser funktionieren als unsere spezielle Trail-Geometrie mit 29" Laufrädern? Die top Fahreigenschaften des Camber Comp 29 erreichen wir, indem wir einen Trail-Hauptrahmen aus leichtem E5 Aluminium mit einem effizienten Camber FSR Hinterbau verbinden. Dort wird ein custom Fox Float Performance Dämpfer über unser steifes "Concentric Pivot" optimal angesteuert. Somit bietet das Camber Comp 29 ein leichtes, steifes und vollaktives Fahrwerk mit hoher Agilität. 120mm Federweg an Gabel und Heck sorgen für ausreichende Reserven auf anspruchsvollen Trails, die 29er Trail Geometrie verleiht dem Camber seinen flinken, aber laufruhigen Charakter. Die Komponenten-Wahl ist auf hohe Zuverlässigkeit und Funktionalität ausgelegt: robuste Roval Laufräder, standfeste Shimano Scheibenbremsen und eine vielseitige 2x10 Übersetzung mit custom SRAM Kurbel. Lasst den Trail-Spaß beginnen!

- Der Rahmen aus M5 Aluminium mit Camber FSR Hinterbau und 29er Trail-Geometrie schafft ein direktes, vollaktives Fahrwerk mit hoher Effizienz in wechselndem Terrain; unsere Taco Blade Technologie ermöglicht kurze Kettenstreben für ein extra wendiges Fahrverhalten; die interne Zugverlegung sorgt für eine klare Optik und schützt alle Leitungen.
- Der FOX FLOAT Performance DPS Dämpfer wird über das steife "Concentric Linkage" linear angelenkt, was ein sensibles Ansprechverhalten und optimal nutzbare 120mm Federweg ergibt; AUTOSAG-Funktion für leichte Abstimmung auf das Fahrgewicht.
- Die RockShox Revelation RC3 29 mit 120mm Federweg macht selbst ruppige Trails leicht beherrschbar, 15mm Maxle Lite Steckachse für hohe Steifigkeit und Stabilität.

2016 CAMBER 29 ALLOY					
SIZE	S	M	L	XL	XXL
Stack (mm)	609	609	627	655	678
Reichweite (Reach) (mm)	399	427	445	471	487
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	115	145	170
Steuerrohrwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5
Tretlagerhöhe (mm)	330	330	330	330	330
Tretlagerabsenkung (mm)	42	42	42	42	42
Nachlauf (mm)	97	97	97	97	97
Gabellänge (mm)	531	531	531	531	531
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	673	701	726	763	788
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437	437
Radstand (mm)	1107	1135	1160	1197	1222
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	562	590	613	647	669
Bike-Überstandshöhe (mm)	734	739	752	764	778
Sitzrohrlänge (mm)	396	430	468	523	523
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75	75	75
Lenkerbreite (mm)	750	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	75	90	90
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	380	430	430	430	430

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 alloy, Trail 29 Geometry, PF30 BB, 142mm dropouts, internal shift cable routing, w/ Taco Blade, 120mm travel
DÄMPFER	FOX Float Performance DPS, AUTOSAG, 205x53mm
GABEL	RockShox Revelation RC3 29, Solo Air spring, 120mm travel, 3-position compression adjust, rebound adjust, tapered steerer, 46mm offset, 15mm Maxle Lite thru-axle
STEUERSATZ	Hella Flush, 1-1/8" and 1-1/2" threadless, Campy style upper w/ 1-1/2" lower, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, butted 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 750mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, hydraulic disc, dual piston, resin pads, S/M: 180mm rotor, L/XL: 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, hydraulic disc, dual piston, resin pads, S/M: 160mm rotor, L/XL: 180mm rotor
BREMSHEBEL	Shimano BR-M615, hydraulic
UMWERFER	SRAM X7, mid direct mount, w/ Taco Blade
SCHALTWERK	SRAM GX Type 2.1, 10-speed, mid cage
SCHALTHEBEL	SRAM X7, 10-speed, w/ Matchmaker clamp
KASSETTE	SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36t
KETTE	SRAM PC-1031, 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
KURBELGARNITUR	Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed double, PF30, 34/22T, 104/64mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval 29, alloy, 29mm inner width, 24/28h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
VORDERREIFEN	Specialized Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.3"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
93216-6002	CAMBER COMP 29	BLK/CYAN/WHT	S
93216-6003			M
93216-6004			L
93216-6005			XL
93216-6006			XXL
93216-6102	CAMBER COMP 29	BLK/MON GRN/HYP	S
93216-6103			M
93216-6104			L
93216-6105			XL
93216-6106			XXL