

HOTROCK 20 6-SPEED BOYS



BLU/WHT/BLK



RED/WHT/BLK



WHT/RED/BLK

Das geringe Gewicht, die niedrige Überstandshöhe und die optimal proportionierten Schalt- und Bremshebel machen dieses Hotrock 20 zum perfekten Bike für Kids. Die Gabel mit 40mm Federweg entschärft Unebenheiten, die 6-Gang-Schaltung mit Drehgriff für Kinder lässt sich leicht bedienen.

- Rahmen aus A1 Premium Aluminium für viel Kontrolle durch niedrige Überstandshöhe.
- Die leichten 32-Loch-Aluminiumfelgen verkraften auch harte Belastungen.
- Die zuverlässigen V-Bremsen sorgen in Verbindung mit einstellbaren Bremshebeln für sicheres Verzögern und Anhalten.

SPECS

	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, 20", formed top tube/down tube, forged dropouts, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT-JR, coil/MCU spring, 40mm travel, preload adjust, 1-1/8" steerer, alloy lowers, Hi-Ten 25.4mm stanchions, direct press type dust seal, disc and V-brake mount
STEUERSATZ	Ahead, 1/8" sealed cartridge bearings
VORBAU	Ahead, forged alloy, 4-bolt, 20-degree rise
LENKER	Specialized, steel, 8-degree backsweep, 4-degree upsweep, 25mm rise, 25.4mm
LENKERGRIFFE	Specialized, Kraton, Revo type
VORDERRADBREMSE	V-brake, alloy, linear pull
HINTERRADBREMSE	V-brake, alloy, linear pull
BREMSHEBEL	Tektro, alloy, linear pull compatible
SCHALTWERK	Shimano, 6-speed, short cage, direct mount
SCHALTHEBEL	Shimano Revo-Shift, 6-speed
KASSETTE	Shimano, 6-speed freewheel, 14-28t
KETTE	KMC HV500, 1/2"x3/32"
KURBELGARNITUR	Forged alloy arms, w/ single outer chainguard
KETTENBLÄTTER	36T
INNENLAGER	68mmx119mm, semi-cartridge E-type, w/ bolts
PEDALE	Nylon, BMX style, loose ball bearings, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	20", alloy single wall, pin joint, 32h
VORDERRADNABE	Alloy, 3/8" axle, loose ball bearings, dual lock nuts, 17mm contact side, nutted, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, loose ball, dual lock nuts, 17mm contact side, steel nutted axle, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
VORDERREIFEN	Specialized Roller, 30TPI, wire bead, 20x2.125"
HINTERREIFEN	Specialized Roller, 30TPI, wire bead, 20x2.125"
SCHLÄUCHE	Standard, Schrader valve
SATTEL	Specialized Kids, 7mm rails, w/ bumper
SATTELSTÜTZE	Alloy, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

2016 HOTROCK 20 6SPD

SIZE	6-SPD BOY
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	279
Oberrohrlänge horizontal (mm)	465
Oberrohrlänge tatsächlich (mm)	449
Tretlagerabsenkung (mm)	20
Tretlagerhöhe (mm)	237
Kettenstreben (mm) (mm)	390
Sitzrohrwinkel (deg)	72
Lenkwinkel (deg)	69
Vorlauf (mm)	40
Radstand (mm)	916
Überstandshöhe (mm) (mm)	555
Steuerrohrlänge (mm)	110
Lenkerbreite (mm)	600
Vorbaulänge (mm)	70
Kurbellänge (mm)	127
Sattelstützen-Länge (mm)	300

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
B4E0-4509	HOTROCK 20 6-SPEED BOYS	BLU/WHT/BLK	20
B4015-4309	HOTROCK 20 6-SPEED BOYS	RED/WHT/BLK	20
B4E0-4809	HOTROCK 20 6-SPEED BOYS	WHT/RED/BLK	20