

HOTROCK 24 7-SPEED BOYS



BLK/RED/WHT



CHAR/RED/YEL

Ein robuster A1 Premium Aluminiumrahmen, eine Federgabel mit 50mm Federweg und 7 Gänge machen dieses Hotrock 24 für alle größeren Kids zum perfekten Bike für's Rundfahren in der Nachbarschaft und die ersten Ausflüge mit den Eltern.

- Rahmen aus A1 Premium Aluminium für viel Kontrolle durch niedrige Überstandshöhe.
- Die leichten 32-Loch-Aluminiumfelgen verkraften auch harte Belastungen.
- Die zuverlässigen V-Bremsen sorgen in Verbindung mit einstellbaren Bremshebeln für sicheres Verzögern und Anhalten.

SPECS

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, formed top tube/down tube, forged dropouts, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT-JR, coil/MCU spring, 50mm travel, preload adjust, 1-1/8" steerer, alloy lowers, Hi-Ten 25.4mm stanchions, direct press type dust seal, disc and V-brake mount
STEUERSATZ	Ahead, 1/8" sealed cartridge bearings
VORBAU	Ahead, forged alloy, 4-bolt, 20-degree rise
LENKER	Specialized, flat bar, alloy, 6-degree backsweep, 25.4mm
LENKERGRIFFE	Specialized, Kraton, Revo type
VORDERRADBREMSE	V-brake, alloy, linear pull
HINTERRADBREMSE	V-brake, alloy, linear pull
BREMSHEBEL	Tektro, alloy, linear pull compatible
SCHALTWERK	Shimano, 7-speed, short cage, direct mount
SCHALTHEBEL	Shimano Revo-Shift, 7-speed
KASSETTE	Shimano, 7-speed freewheel, 14-28t
KETTE	KMC HV500, 1/2"x3/32"
KURBELGARNITUR	Forged alloy arms, w/ single outer chainguard
KETTENBLÄTTER	36T
INNENLAGER	68mmx119mm, semi-cartridge E-type, w/ bolts
PEDALE	Nylon, BMX style, loose ball bearings, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	24", alloy single wall, pin joint, 32h
VORDERRADNABE	Alloy, 3/8" axle, loose ball bearings, dual lock nuts, 17mm contact side, nutted, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, loose ball, dual lock nuts, 17mm contact side, steel nutted axle, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
VORDERREIFEN	Specialized Roller, 30TPI, wire bead, 24x2.125"
HINTERREIFEN	Specialized Roller, 30TPI, wire bead, 24x2.125"
SCHLÄUCHE	Standard, Schrader valve
SATTEL	Specialized Kids, 7mm rails, w/ bumper
SATTELSTÜTZE	Alloy, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

2016 HOTROCK 24	
SIZE	BOYS
Stack (mm)	495
Reichweite (Reach) (mm)	354
Steuerrohrlänge (mm)	130
Steuerrohrwinkel (deg)	69
Tretlagerhöhe (mm)	221.5
Tretlagerabsenkung (mm)	35
Nachlauf (mm)	56
Gabellänge (mm)	376
Fork Rake/Offset (mm)	40
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574
Kettenstreben (mm) (mm)	410
Radstand (mm)	982
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	505
Bike-Überstandshöhe (mm)	615
Sitzrohrlänge (mm)	312
Sitzrohrwinkel (deg)	73
Lenkerbreite (mm)	0
Vorbaulänge (mm)	0
Kurbellänge (mm)	0
Sattelstützen-Länge (mm)	0

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
B4E0-6511	HOTROCK 24 7-SPEED BOYS	BLK/RED/WHT	11
B4016-6211	HOTROCK 24 7-SPEED BOYS	CHAR/RED/YEL	11