



RED/WHT/BLK

Das Hotwalk ist der beste Untersatz für unsere Kleinen, um Balance und Geschicklichkeit auf dem Rad sicher zu trainieren, sodass sie bald selbst in die Pedale treten können.

- 12" Laufrad-Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit niedriger Bauhöhe und Fußplattform für sicheres Üben
- Stabile 16-Loch-Felgen aus Aluminium sorgen für beste Haltbarkeit
- Specialized Rhythm Lite Reifen sind griffig und rollen leicht auf Asphalt

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, 12" walking bike, formed tubes, horizontal dropouts
GABEL	Hi-Ten steel, 1" threaded steerer, 3/8" axle dropouts
STEUERSATZ	1" threaded, loose ball, w/ lock nut
VORBAU	Quill, alloy, 22.2 x 125mm
LENKER	Specialized Kids, flat bar, steel, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 22.2mm
LENKERGRIFFE	Specialized, Kraton, closed end, 105mm
FELGEN	12", alloy single wall, pin joint, 16h
VORDERRADNABE	Steel, 3/8" axle, 16h
HINTERRADNABE	Steel, 3/8" axle, 16h
SPEICHEN	Stainless, 14g
VORDERREIFEN	Specialized Rhythm Lite, 30TPI, wire bead, 12x2.0"
HINTERREIFEN	Specialized Rhythm Lite, 30TPI, wire bead, 12x2.0"
SCHLÄUCHE	Standard, Schrader valve
SATTEL	Specialized Kids, 22.2mm integrated steel seatpost
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 25.4mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
B4E0-0705	HOTWALK BOYS	RED/WHT/BLK	HOTWALK

2016 HOTWALK	
SIZE	BOY
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	157
Oberrohrlänge horizontal (mm)	295
Oberrohrlänge tatsächlich (mm)	288
Kettenstreben (mm) (mm)	222
Sitzrohrwinkel (deg)	71
Lenkwinkel (deg)	69
Radstand (mm)	520
Vorlauf (mm)	5
Überstandshöhe (mm) (mm)	275
Steuerrohrlänge (mm)	70
Lenkerbreite (mm)	400
Vorbaulänge (mm)	35
Sattelstützen-Länge (mm)	190