



DP BLU/DRTY WHT/RKT RED



MX ORG/BLK



WHT/BLK

Die Trails warten auf dich, also worauf wartest du? Dein Pitch Sport 650b ist bereit, denn es bringt mit, was der Einstieg in den MTB-Sport braucht: einen leichten, soliden Aluminium-Rahmen, eine fähige der SR Suntour Federgabel, hydraulische Tektro Scheibenbremsen und robuste Stout 650b Aluminium-Laufräder. Worauf wartest du mit dem Durchstarten?

- Der leichte Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit optimiertem Unterrohr-Design ergibt ein agiles Bike, das sich dank Sport Trail 650b Geometrie spielerisch beherrschen lässt.
- Die SR Suntour XCT Federgabel mit 80 oder 100mm Federweg (größenabhängig) sorgt für kontrolliertes Biken im Gelände.
- Die Specialized Ground Control Sport 2.1" Reifen bieten selbst auf losen Untergründen sichere Traktion, ihre hohe Pannensicherheit macht sie äußerst zuverlässig.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, Sport Trail 650b Geometry, butted tube sets, externally relieved head tube, forged dropouts, reinforced disc mount, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	Custom SR Suntour XCT 650b, custom Multi-Circuit Damping, coil spring, S: 80mm travel, M/L/XL: 100mm travel, preload adjust, 1-1/8" steerer, alloy lowers, Hi-Ten 28mm stanchions, disc mount
STEUERSATZ	1-1/8" upper/lower, ZeroStack 44, steel cups, loose ball bearings
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized Stout, double-buttet 6061 alloy, 9-degree backsweep, 5-degree upsweep, 15mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XCT, Kraton w/ gel, lock-on, closed end, 132mm
VORDERRADBREMSE	Tektro Auriga, hydraulic disc, resin/metallic pads
HINTERRADBREMSE	Tektro Auriga, hydraulic disc, resin/metallic pads
BREMSHEBEL	Tektro Auriga, hydraulic, reach adjust
UMWERFER	Shimano Altus, high mount, bottom swing, dual pull
SCHALTWERK	Shimano Acera Shadow, 9-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Altus RapidFire Plus, SL type, optical display
KASSETTE	Sunrace, 8-speed, 11-34t
KETTE	KMC X8, 8-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Specialized Stout, forged alloy, 8-speed, semi-replaceable rings, square taper spindle, 42/32/22T
INNENLAGER	Square taper, cartridge bearings
PEDALE	Plastic, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	650b, disc, alloy, double-wall, pin joint, 25mm inner width, 32h
VORDERRADNABE	Specialized Stout, Hi Lo disc, alloy, double-sealed, ground race, QR, 32h
HINTERRADNABE	Specialized Stout, Hi Lo disc, alloy, double-sealed, loose ball bearings, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
VORDERREIFEN	Specialized Ground Control Sport, 60TPI, wire bead, 650bx2.1"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control Sport, 60TPI, wire bead, 650bx2.1"
SCHLÄUCHE	Standard, Schrader valve
SATTEL	Body Geometry mountain, thick padding, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 30.9mm, anti-corrosion hardware
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, nylon/glass fiber washer, QR, 34.9mm

2016 PITCH					
SIZE	XS	S	M	L	XL
Stack (mm)	580	580	580	580	599
Reichweite (Reach) (mm)	370	391	410	429	449
Steuerrohrlänge (mm)	100	100	100	100	120
Steuerrohrwinkel (deg)	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5
Tretlagerhöhe (mm)	301	301	301	301	301
Tretlagerabsenkung (mm)	48	48	48	48	48
Nachlauf (mm)	79	79	79	79	79
Gabellänge (mm)	475	475	475	475	475
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	605	626	645	664	690
Kettenstreben (mm) (mm)	425	425	425	425	425
Radstand (mm)	1025	1046	1065	1084	1110
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	536	557	587	606	632
Bike-Überstandshöhe (mm)	694	733	780	792	835
Sitzrohrlänge (mm)	330	394	444	460	510
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	73	73	73
Lenkerbreite (mm)	700	700	720	720	720
Vorbaulänge (mm)	60	60	70	80	90
Kurbellänge (mm)	170	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	300	350	350	400	400

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
95516-6001	PITCH SPORT 650B	DP BLU/DRTY WHT/RKT RED	XS
95516-6002			S
95516-6003			M
95516-6004			L
95516-6005			XL
95516-6101	PITCH SPORT 650B	MX ORG/BLK	XS
95516-6102			S
95516-6103			M
95516-6104			L
95516-6105			XL
95516-6201	PITCH SPORT 650B	WHT/BLK	XS
95516-6202			S
95516-6203			M
95516-6204			L
95516-6205			XL