



BLK/CYAN/GLD ORG



RED/BLK

Das Crave 29 wird selbst Cross-Country-Fahrern mit Rennambitionen gerecht. Die Basis ist ein leichter und steifer Rahmen aus M4 Premium Aluminium mit einer ausgefeilten 29er-Geometrie. Auf den XC-Strecken dieser Welt sorgt die Manitou M30 Federgabel zusammen mit hydraulischen Tektro Scheibenbremsen für die nötige Kontrolle, während die perfekt abgestimmte 2x10 Übersetzung in jeder Situation den richtigen Gang bietet.

- Leichter, steifer Rahmen aus M4 Premium-Aluminium mit 29er XC-Geometrie für überragendes Handling
- Die Manitou M30 Federgabel mit XC-Tuning und spezieller High-Speed-Dämpfung sorgt für die nötige Kontrolle auf ruppigen Kursen
- Renntauglicher Stout XC SL Disc-Laufradsatz für XC-Strecken und Trails; schlauchlos-kompatibel

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M4 Premium Aluminum, XC 29 Geometry, fully-butted w/ smooth welds, tapered head tube, tapered seat tube, forged post-mount 160mm disc dropouts, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	Manitou M30, air spring, external compression adjust, rebound adjust, lockout, internal shim stack high-speed damping, XC tune, w/ MIL0 remote, 1.5" tapered alloy steerer, 30mm straight wall alloy stanchions
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
VORBAU	Specialized Stout XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, anti-corrosion hardware
LENKER	Specialized Stout XC, flat bar, double-butted 6061 alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin/metallic pads, I-spec compatible
HINTERRADBREMSE	Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin/metallic pads, I-spec compatible
BREMSHEBEL	Tektro Gemini Comp, hydraulic, reach adjust, I-spec compatible
UMWERFER	SRAM X5, 2x10, high mount
SCHALTWERK	Shimano Deore Shadow Plus, 10-speed, SGS cage
SCHALTHEBEL	Shimano Deore RapidFire Plus, 10-speed, I-spec
KASSETTE	SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36t
KETTE	KMC X10L, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Custom SRAM S-1255, 2 pc., 10-speed XC double, 36/22T
INNENLAGER	SRAM GXP, 73mm
PEDALE	Alloy, 1 pc. body, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	Specialized Stout XC SL, 29" disc, alloy double-wall, sleeve joint, 26mm inner width, tubeless ready, 28/32h
VORDERRADNABE	Specialized Stout XC SL, Hi Lo disc, alloy, RCC bearing system, QR, 28h
HINTERRADNABE	Specialized Stout XC SL, Hi Lo disc, alloy, RCC bearing system, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g, black
VORDERREIFEN	Specialized Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.1"
HINTERREIFEN	Specialized Fast Trak Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.0"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge, thin padding, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 12.5mm offset, 30.9mm, anti-corrosion hardware
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

2016 CRAVE					
SIZE	S	M	L	XL	XXL
Stack (mm)	617	626	641	655	674
Reichweite (Reach) (mm)	400	412	430	450	464
Steuerrohrlänge (mm)	110	100	115	130	150
Steuerrohrwinkel (deg)	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5
Tretlagerhöhe (mm)	306.5	306.5	306.5	306.5	306.5
Tretlagerabsenkung (mm)	64	64	64	64	64
Nachlauf (mm)	75	75	75	75	75
Gabellänge (mm)	485	505	505	505	505
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	637	652	675	699	720
Kettenstreben (mm) (mm)	442	442	442	442	442
Radstand (mm)	1071	1086	1109	1134	1154
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	577	604	626	650	670
Bike-Überstandshöhe (mm)	758.3	790.5	818.9	853.2	887.8
Sitzrohrlänge (mm)	394	445	483	533	584
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73	73	73	73
Lenkerbreite (mm)	720	740	740	740	740
Vorbaulänge (mm)	60	70	70	90	90
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	400	400	400

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
91716-7102	CRAVE 29	BLK/CYAN/GLD ORG	S
91716-7103			M
91716-7104			L
91716-7105			XL
91716-7106			XXL
91716-7202	CRAVE 29	RED/BLK	S
91716-7203			M
91716-7204			L
91716-7205			XL
91716-7206			XXL