



BRSH/BLK/RED



BLK/RKT RED/TEAL

Das Crave Expert 29 wird selbst Cross-Country-Fahrern mit Rennambitionen gerecht. Die Basis ist ein leichter und steifer Rahmen aus M4 Premium Aluminium mit einer ausgefeilten 29er-Geometrie. Komplettiert mit einer Rock Shox Reba RL Federgabel, Shimano XT Schaltwerk und hydraulischen Shimano Scheibenbremsen bietet es jedem XC-Aspiranten hervorragende Leistung und Kontrolle auf anspruchsvollen XC-Strecken.

- Leichter, steifer Rahmen aus M4 Premium-Aluminium mit 29er XC-Geometrie für überragendes Handling
- Die RockShox Reba Federgabel mit 80 bzw. 100mm Federweg (größenspezifisch) kontrolliert effizient die Front und sorgt für den nötigen Komfort
- Renntauglicher Stout XC SL Disc-Laufradsatz für XC-Strecken und Trails; schlauchlos-kompatibel

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M4 Premium Aluminum, XC 29 Geometry, fully-butted w/ smooth welds, tapered head tube, tapered seat tube, forged post-mount 160mm disc dropouts, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	RockShox Reba RL 29, Solo Air spring, S: 80mm travel, M/L/ XL: 100mm travel, TurnKey damping w/ OneLoc remote lockout, external rebound adjust, tapered alloy steerer, 32mm alloy stanchions, disc mount
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
VORBAU	Specialized Stout XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, anti-corrosion hardware
LENKER	Specialized Stout XC, flat bar, double-butted 6061 alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, dual piston, resin pads
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, dual piston, resin pads
BREMSEBEL	Shimano Deore, hydraulic, reach adjust
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus, 10-speed, SGS cage
SCHALTHEBEL	Shimano Deore RapidFire Plus, SL type, 10-speed, I-spec
KASSETTE	Custom Sunrace, wide range, 10-speed, 11-40t
KETTE	KMC X10L, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Race Face AEffect, BSA BB, 24mm spindle, 30T direct mount ring
INNENLAGER	Race Face BSA, for 2 pc., 73mm shell
PEDALE	Alloy, 1 pc. body, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	Specialized Stout XC Pro 29, disc, alloy, double-wall, sleeve joint, 26mm inner width, tubeless ready, 24/28h
VORDERRADNABE	Specialized Stout XC Pro, Hi Lo disc, alloy, sealed cartridge bearings, QR, 24h
HINTERRADNABE	Specialized Stout XC Pro, Hi Lo disc, alloy, sealed cartridge bearings, QR, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g, black
VORDERREIFEN	Specialized Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.1"
HINTERREIFEN	Specialized Fast Trak Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.0"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge, thin padding, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, 12.5mm offset, 30.9mm, anti-corrosion hardware
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

2016 CRAVE					
SIZE	S	M	L	XL	XXL
Stack (mm)	617	626	641	655	674
Reichweite (Reach) (mm)	400	412	430	450	464
Steuerrohrlänge (mm)	110	100	115	130	150
Steuerrohrwinkel (deg)	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5
Tretlagerhöhe (mm)	306.5	306.5	306.5	306.5	306.5
Tretlagerabsenkung (mm)	64	64	64	64	64
Nachlauf (mm)	75	75	75	75	75
Gabellänge (mm)	485	505	505	505	505
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	637	652	675	699	720
Kettenstreben (mm) (mm)	442	442	442	442	442
Radstand (mm)	1071	1086	1109	1134	1154
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	577	604	626	650	670
Bike-Überstandshöhe (mm)	758.3	790.5	818.9	853.2	887.8
Sitzrohrlänge (mm)	394	445	483	533	584
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73	73	73	73
Lenkerbreite (mm)	720	740	740	740	740
Vorbaulänge (mm)	60	70	70	90	90
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	400	400	400

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
91716-3002	CRAVE EXPERT 29	BLK/RKT RED/TEAL	S
91716-3003			M
91716-3004			L
91716-3005			XL
91716-3006			XXL
91716-3102	CRAVE EXPERT 29	BRSH/BLK/RED	S
91716-3103			M
91716-3104			L
91716-3105			XL
91716-3106			XXL