

## CRUX PRO DISC FRAMESET



MON GRN/RKT RED/TAR BLK/WHT

Mit seiner renntauglichen Geometrie, OSBB Tretlager, konischem Steuerrohr, interner Zugführung und hervorragendem Steifigkeit-Gewichts-Verhältnis bietet dir das CruX Pro Disc Rahmenset aus FACT-Karbon eine leistungsstarke Plattform für deinen individuellen Aufbau.

- Leichter und effizienter Specialized FACT 10r Karbon-Rahmen mit rennorientierter Cross-Geometrie.
- Gabel für Scheibenbremsen aus FACT Karbon mit hoher Steifigkeit für präzise Lenkmanöver.
- Die Specialized CG-R Sattelstütze aus FACT Karbon erhöht die vertikale Nachgiebigkeit, damit du dich selbst auf ruppigem Untergrund auf das Pedalieren konzentrieren kannst und länger frisch bleibst.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, 1-3/8" lower bearing, disc mount, OSBB
GABEL	Specialized FACT carbon
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-3/8" lower, stainless steel cartridge bearings, 8mm carbon cone spacer, w/ 25mm carbon spacers
INNENLAGER	Hope, BB30
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.6mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
71416-1046	CRUX PRO DISC FRAMESET	MON GRN/RKT RED/ TAR BLK/WHT	46
71416-1049			49
71416-1052			52
71416-1054			54
71416-1056			56
71416-1058			58
71416-1061			61

2016 CRUX CARBON							
SIZE	46.0	49.0	52.0	54.0	56.0	58.0	61.0
Stack (mm)	522	540	554	566	583	597	618
Reichweite (Reach) (mm)	366	369	376	379	384	387	393
Steuerrohrlänge (mm)	100	115	125	140	155	170	190
Steuerrohrwinkel (deg)	69.5	70.5	71.5	71.5	72	72.5	73
Tretlagerhöhe (mm)	279	279	279	281	281	283	283
Tretlagerabsenkung (mm)	71	71	71	69	69	67	67
Nachlauf (mm)	76	70	63	65	62	59	56
Gabellänge (mm)	400	400	400	400	400	400	400
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	49	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	593	594	596	601	606	609	616
Kettenstreben (mm) (mm)	425	425	425	425	425	425	425
Radstand (mm)	1008	1008	1010	1016	1022	1025	1032
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	501	509	535	547	559	569	588
Bike-Überstandshöhe (mm)	350	350	350	350	350	350	350
Sitzrohrlänge (mm)	470	490	510	530	550	570	600
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5
Lenkerbreite (mm)	400	400	420	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	75	75	90	100	100	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	170	172.5	172.5	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	300	300	300	350	350	350	350