



BRSH/RED

Selbst wenn der Asphalt aufhört, ist das Diverge Comp DSW nicht zu bremsen. Egal ob Waldwege, Schotterpisten oder schlechte Nebenstraße, das Diverge bleibt in seinem Element. Der steife und dennoch komfortable Rahmen ist nach dem patentierten D'Aluisio Smartweld Verfahren konstruiert. Die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen und der 105-Antrieb werden dich zuverlässig auf all deinen Abenteuern begleiten. Die Aufrüstbarkeit mit Schutzblechen und Gepäckträger erweitern den Einsatzbereich des Diverge zusätzlich.

- Specialized Rahmen aus E5 Premium Aluminium, hergestellt im patentierten D'Aluisio Smartweld Schweißverfahren; Ausdauer-Geometrie für entspannte Sitzposition; Aufnahmen für Specialized Plug&Play Schutzbleche; die steife Specialized Gabel aus FACT Karbon sorgt für präzises Lenkverhalten und verfügt ebenso über integrierte Aufnahmen für Specialized Plug&Play Schutzbleche.
- Der AXIS 3.0 Disc-Laufradsatz ist ein vergleichsweise leichter Allrounder mit hoher Zuverlässigkeit; die Specialized Roubaix Pro Reifen in 25/28mm Breite rollen und dämpfen hervorragend, ihr Endurant-Aufbau mit BlackBelt Pannenschutz macht sie wehrhaft gegen Platten.
- Die FSA Gossamer Pro Kurbel überträgt Antriebskräfte direkt und bietet durch Kompakt-Übersetzung in Verbindung mit 11-32 Kassette immer den richtigen Gang.

2016 DIVERGE SMARTWELD						
SIZE	49.0	52.0	54.0	56.0	58.0	61.0
Stack (mm)	526	544	565	590	622	643
Reichweite (Reach) (mm)	378	378	380	387	391	398
Steuerrohrlänge (mm)	100	120	140	165	200	220
Steuerrohrwinkel (deg)	71.25	71.25	72	72.5	72.5	73
Tretlagerhöhe (mm)	270	270	271.5	271.5	273	273
Tretlagerabsenkung (mm)	77	77	76	76	74	74
Nachlauf (mm)	64	64	59	56	56	53
Gabellänge (mm)	390	390	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	589	596	597	608	622	630
Kettenstreben (mm) (mm)	412	412	415	415	418	420
Radstand (mm)	989	995	1001	1011	1029	1039
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	514	534	547	565	581	601
Bike-Überstandshöhe (mm)	719	740	766	785	820	841
Sitzrohrlänge (mm)	418	447	466	485	530	555
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	100	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	300	300	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum w/ D'Aluisio Smartweld technology, tapered head tube, OSBB
GABEL	Specialized FACT carbon w/ Zertz, tapered
STEUERSATZ	1-1/8 upper, 1-1/4" lower, Campy style, crown race, 8mm carbon cone spacer, w/ 20mm of carbon spacers
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
LENKER	Specialized, shallow drop, alloy, 125mm drop, 70mm short-reach
LENKERBAND	Specialized Roubaix, w/ 2.5mm gel pads
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-785, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-785, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
UMWERFER	Shimano 105, 11-speed
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed, long cage
SCHALTHEBEL	Shimano 685, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11, 11-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	FSA Gossamer Pro, BB30, compact, 50/34T
PEDALE	Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors
VORDERRAD	AXIS 3.0 Disc SCS
HINTERRAD	AXIS 3.0 Disc SCS
VORDERREIFEN	Specialized Roubaix Pro, 120TPI, folding bead, BlackBelt protection, Endurant casing, 700x25/28mm
HINTERREIFEN	Specialized Roubaix Pro, 120TPI, folding bead, BlackBelt protection, Endurant casing, 700x25/28mm
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized Comp Carbon, single bolt
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.6mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
95416-5849	DIVERGE COMP DSW CEN	BRSH/RED	49
95416-5852			52
95416-5854			54
95416-5856			56
95416-5858			58
95416-5861			61