



TAR BLK/WHT/RED

Das steife, leichte Allez E5 trägt Race-Gene in sich: Der vollständig konifizierte Aluminiumrahmen aus E5 Premium Aluminium überzeugt durch agiles Handling und direkten Vortrieb. Mit den zuverlässigen Shimano-Antriebskomponenten ist es wie geschaffen für alle, die einen leistungsorientierten Einstieg in den Rennradsport suchen.

- Der leichte und steife Rahmen aus E5 Premium Aluminium, hergestellt im Smoothweld Schweißverfahren, fährt sich schnell, direkt und agil
- Die leichte Specialized Gabel aus FACT Karbon mit Aluminium-Schaft unterstreicht das direkte, präzise Lenkverhalten
- Der Shimano Claris 2400 Kurbelsatz sorgt für zuverlässige Schaltmanöver und effiziente Kraftübertragung

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum, fully-manipulated tubing w/ smooth welds, 1-1/8" lower bearing
GABEL	Specialized FACT carbon, alloy crown/steerer
STEUERSATZ	1-1/8", integrated sealed Cr-Mo cartridge bearings, 20mm alloy cone spacer, w/ 20mm spacers
VORBAU	Specialized 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, shallow drop, alloy, 125mm drop, 70mm short-reach
LENKERBAND	Specialized S-Wrap
VORDERRADBREMSE	Tektro, caliper, dual pivot, short reach
HINTERRADBREMSE	Tektro, caliper, dual pivot, short reach
UMWERFER	Shimano Claris 2400
SCHALTWERK	Shimano Claris 2400
SCHALTHEBEL	Shimano Claris 2400 STI
KASSETTE	Sunrace, 8-speed, 11-32t
KETTE	KMC Z7, 8-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Shimano Claris, 50/34T
INNENLAGER	Shimano, Octalink spline
PEDALE	Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors
VORDERRAD	AXIS Classic
HINTERRAD	AXIS Classic
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport, 60TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport, 60TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Toupe Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized Sport, alloy, 2-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMMME	Alloy, 31.8mm

2016 ALLEZ E5						
SIZE	49.0	52.0	54.0	56.0	58.0	61.0
Stack (mm)	505	527	548	574	606	632
Reichweite (Reach) (mm)	387	387	387	392	397	401
Steuerrohrlänge (mm)	100	120	145	170	205	230
Steuerrohrwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
Tretlagerhöhe (mm)	270	270	272.5	272.5	274	274
Tretlagerabsenkung (mm)	72	72	69	69	68	68
Nachlauf (mm)	62	57	57	54	54	51
Gabellänge (mm)	369	369	369	369	369	369
Fork Rake/Offset (mm)	45	45	45	45	45	45
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	578	578	585	593	607	613
Kettenstreben (mm) (mm)	405	407	407	407	410	410
Radstand (mm)	972	974	982	990	1008	1014
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	518	538	549	565	582	600
Bike-Überstandshöhe (mm)	736	759	783	805	834	860
Sitzrohrlänge (mm)	460	490	510	530	550	580
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	100	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	300	300	350	350	350	350

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
90016-7149	ALLEZ E5	TAR BLK/WHT/RED	49
90016-7152			52
90016-7154			54
90016-7156			56
90016-7158			58
90016-7161			61