



RKT RED/REFL BLK

Mit einem AWOL EVO gibt es praktisch nur eine Regel: Es gibt keine Regeln - zumindest nicht dafür, wie du mit deinem AWOL unterwegs bist. Denn dieses Bike ist an Vielseitigkeit kaum zu überbieten: Es ist prädestiniert als Reiserad für lange Strecken, aber genauso im Alltag ein verlässlicher Partner. Der robuste Stahlrahmen mit seiner entspannten Geometrie lässt dich auch nach mehreren Tagen noch komfortabel im Sattel sitzen. Die spezielle CG-R Sattelstütze verleiht dem Sitzbereich noch mehr Komfort. Dank widerstandsfähiger Pulverbeschichtung in markantem Rot wirst du bei schlechten Lichtverhältnissen besser wahrgenommen; die leicht laufenden Reifen mit Armadillo-Pannenschutz sind hart im Nehmen. Mit den halb-hydraulischen TRP HY/RD Scheibenbremsen hast du immer die volle Kontrolle und der SRAM 2x10 Antrieb bietet dir für jede Situation den richtigen Gang. Aber hiermit nicht genug, das AWOL EVO hat noch weitere praktische Features auf Lager: Der Nabendynamo liefert nicht nur Saft für die helle Lichtanlage, er versorgt auch den USB-Ladeport über dem Vorbau mit Strom, damit du deine Geräte laden kannst; der Clou dabei: mit dem AWOL SWITCH am Lenkerende wählst du, wohin der Strom fließen soll: zur Lampe, zum Mobiltelefon oder eben garnicht. Außerdem wäre da noch ein Tubus-LOGO Gepäckträger, das Specialized Pizza-Rack vorne und leichte Aluminium-Schutzblechen mit super Schutzwirkung. Also Route planen, Sachen packen und raus in die weite Welt!

- Der custom AWOL Rahmen aus hochwertigen, doppelt konifizierten Cr-Mo-Rohren schafft angenehmen Fahrkomfort bei sicherem Handling und stabilen Fahreigenschaften; die Cr-Mo Gabel sorgt für angenehmes Dämpfungsverhalten im Frontbereich; Aufnahmen für Schutzbleche, Gepäckträger und Specialized Pizza Rack; Ständer montierbar; Rahmen und Gabel sind auf interne Lichtverkabelung vorbereitet; optimierte Zugführung mit durchlaufenden Außenhüllen.
- Die stabilen Hohlkammer-Felgen aus Aluminium ergeben zuverlässige Laufräder, leicht laufende Specialized Borough Reifen in 45mm Breite mit Armadillo Pannenschutz punkten auch im leichten Gelände.
- FSA Gossamer Pro Kurbelsatz mit 48/32-Abstufung ergibt eine direkte Kraftübertragung, gleichzeitig bietet er eine bergtaugliche Übersetzung in Verbindung mit einer 11-36 Kasette.

2016 AWOL				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	589	617	640	664
Reichweite (Reach) (mm)	386	392	404	409
Steuerrohrlänge (mm)	160	185	210	235
Steuerrohrwinkel (deg)	71	72	72	72
Tretlagerhöhe (mm)	295.5	295.5	295.5	295.5
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	73	66	66	66
Gabellänge (mm)	405	405	405	405
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	622	626	646	658
Kettenstreben (mm) (mm)	455	455	455	455
Radstand (mm)	1067	1072	1091	1104
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	554	575	600	625
Bike-Überstandshöhe (mm)	365.5	365.5	365.5	365.5
Sitzrohrlänge (mm)	475	495	525	550
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73.5	73	72
Lenkerbreite (mm)	440	440	460	460
Vorbaulänge (mm)	60	70	70	80
Kurbellänge (mm)	170	172.5	172.5	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.	
RAHMEN	Premium Cr-Mo tubing, Adventure Geometry, fully-buttet tubing, post disc mount, fender/rack mounts	
GABEL	Cr-Mo, internal light cable routing, post disc mount, rack/fender mounts	
STEUERSATZ	FSA, Campy style, integrated cartridge bearings, 15mm cone spacer	
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise	
LENKER	Specialized AWOL, alloy, 125mm drop, 70mm short-reach, 12-degree flare-out	
LENKERBAND	Specialized Roubaix, w/ 2.5mm gel pads	
VORDERRADBREMSE	TRP HY/RD, hydraulic disc, 160mm rotor	
HINTERRADBREMSE	TRP HY/RD, hydraulic disc, 160mm rotor	
BREMSHEBEL	SRAM Apex	
UMWERFER	SRAM Apex	
SCHALTWERK	SRAM X9 Type 2, 10-speed	
SCHALTHEBEL	SRAM Apex DoubleTap	
KASSETTE	SRAM, 10-speed, 11-36t	
KETTE	KMC X10EPT ECO PROTEQ, 10-speed, w/ reusable MissingLink	
KURBELGARNITUR	FSA Gossamer Pro, alloy, MegaEvo BB, sub compact 48/32T, 110mm BCD spider	
INNENLAGER	FSA MegaEvo, threaded	
PEDALE	Nylon body, steel cage, w/ reflectors	
FELGEN	Alloy, double-wall, disc, 32h	
VORDERRADNABE	Shimano DH-3D32-QR, dynamo, QR, 32h	
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, QR, 32h	
SPEICHEN	Stainless, 14/15g	
VORDERREIFEN	Specialized Borough Armadillo, 60TPI, 700x45mm	
HINTERREIFEN	Specialized Borough Armadillo, 60TPI, 700x45mm	
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve	
SATTEL	Body Geometry Romin Comp Gel, hollow Cr-Mo rails, 155mm	
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single bolt, reflective, 27.2mm	
SATTELSTÜTZKLEMME	AWOL forged alloy, CNC, stainless bolt, 29.8mm	
SCHEINWERFER	Supernova E3 PURE 3, w/ standlight	
RÜCKLICHT	Supernova E3	
GEPÄCKTRÄGER	Tubus Classic, Cr-Mo, 10mm stays	
SCHUTZBLECHE	Specialized AWOL, aluminum	

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
99416-2002	AWOL EVO	RKT RED/REFL BLK	S
99416-2003			M
99416-2004			L
99416-2005			XL