



DRTY REFL WHT/STRL/BLU ANO

Egal für welches Abenteuer, das AWOL Elite ist dein verlässlicher Begleiter. Es ist wie geschaffen für den Alltagseinsatz, geht mit dir aber genauso gerne auf eine Bike-Reise. Der robuste, vielseitige Cro-Mo Rahmen bietet hohen Komfort, die Sitzposition ist entspannt. Der reflektierende Lack und die Reflex-Streifen der pannensicheren Reifen schenken dir zusätzliche Sicherheit. Die Ausstattung mit leichten Aluminium Schutzblechen, Specialized Pizza Rack vorne und Tubus Vega Gepäckträger macht die Alltags-tauglichkeit perfekt. Schaltbefehle führt die Shimano Tiagra 2x10 Schaltung präzise aus, die Übersetzung lässt dich auch am Berg mit Zuladung nicht im Stich.

- Der custom AWOL Rahmen aus hochwertigen, doppelt konifizierten Cr-Mo-Rohren schafft angenehmen Fahrkomfort bei sicherem Handling und stabilen Fahreigenschaften; die Cr-Mo Gabel sorgt für angenehmes Dämpfungsverhalten im Frontbereich; Ständer montierbar; Rahmen und Gabel sind auf interne Lichtverkabelung vorbereitet; optimierte Zugführung mit durchlaufenden Außenhüllen.
- Die stabilen Hohlkammer-Felgen aus Aluminium ergeben zuverlässige Laufräder, leicht laufende Specialized Trigger Sport Reifen in 42mm Breite mit BlackBelt Pannenschutz punkten auch im leichten Gelände
- Der Kurbelsatz aus geschmiedetem Aluminium mit 46/34-Abstufung ergibt eine direkte Kraftübertragung, gleichzeitig bietet er eine bergtaugliche Übersetzung in Verbindung mit der 11-34 Kasette.

2016 AWOL				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	589	617	640	664
Reichweite (Reach) (mm)	386	392	404	409
Steuerrohrlänge (mm)	160	185	210	235
Steuerrohrwinkel (deg)	71	72	72	72
Tretlagerhöhe (mm)	295.5	295.5	295.5	295.5
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	73	66	66	66
Gabellänge (mm)	405	405	405	405
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	622	626	646	658
Kettenstreben (mm) (mm)	455	455	455	455
Radstand (mm)	1067	1072	1091	1104
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	554	575	600	625
Bike-Überstandshöhe (mm)	365.5	365.5	365.5	365.5
Sitzrohrlänge (mm)	475	495	525	550
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73.5	73	72
Lenkerbreite (mm)	440	440	460	460
Vorbaulänge (mm)	60	70	70	80
Kurbellänge (mm)	170	172.5	172.5	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Premium Cr-Mo tubing, Adventure Geometry, fully-butted tubing, post disc mount, fender/rack mounts
GABEL	Cr-Mo, internal light cable routing, post disc mount, rack/fender mounts
STEUERSATZ	FSA, Campy style, integrated cartridge bearings, 15mm cone spacer
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
LENKER	Specialized AWOL, alloy, 125mm drop, 70mm short-reach, 12-degree flare-out
LENKERBAND	Specialized Roubaix, w/ 2.5mm gel pads
VORDERRADBREMSE	TRP Spyre, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	TRP Spyre, 160mm rotor
BREMSHEBEL	Shimano Tiagra STI
UMWERFER	Shimano Tiagra, 10-speed
SCHALTWERK	Shimano Tiagra, 10-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra STI, 10-speed
KASSETTE	Shimano, 10-speed, 11-34t
KETTE	KMC X10EPT ECO PROTEQ, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Forged alloy, 2 pc., 46/34T
KETTENBLÄTTER	46/34T
PEDALE	Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors
FELGEN	Alloy, double-wall, disc, 32h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, QR, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14/15g
VORDERREIFEN	Specialized Trigger Sport Reflect, 60TPI, BlackBelt protection, 700x42mm
HINTERREIFEN	Specialized Trigger Sport Reflect, 60TPI, BlackBelt protection, 700x42mm
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Phenom Gel, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized alloy, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	AWOL forged alloy, CNC, stainless bolt, 29.8mm
GEPÄCKTRÄGER	Tubus Vega, Cr-Mo, 10mm stays
SCHUTZBLECHE	Specialized AWOL, aluminum

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
99416-4002	AWOL ELITE	DRTY REFL WHT/STRL/BLU ANO	S
99416-4003			M
99416-4004			L
99416-4005			XL