



MET WHT/PRL TUR/PRL HYP



DP NDGO/DRTY WHT/HYP

Das Jett Comp fährt sich entspannt und leicht kontrollierbar, was besonders an den 29er Laufrädern, der frauenspezifischen XC Geometrie und der speziell abgestimmten SR Suntour Federgabel liegt. Abgerundet wird die leichte Beherrschbarkeit durch die hydraulischen Tektro Auriga Scheibenbremsen mit Griffweiteneinstellung sowie die zuverlässige Shimano Schaltung.

- Der gewichtsoptimierte Rahmen aus A1 SL Premium Aluminium mit spezieller 29er XC-Geometrie für Frauen sorgt für ein leicht beherrschbares Bike mit hoher Agilität.
- Die SR Suntour XCR 32 Federgabel mit 80mm Federweg und exklusiv von Specialized entwickelter Multi-Circuit-Dämpfung schafft hohe Kontrolle und viel Komfort im Gelände.
- Die hydraulischen Tektro Auriga Scheibenbremsen verzögern bei allen Witterungsbedingungen zuverlässig; einstellbare Hebelweite.

SPECS

Technische Änderungen vorbehalten.

RAHMEN	Specialized A1 SL Aluminum, Women's XC 29 Geometry, women's fully-butted tube sets, tapered head tube, forged post-mount 160mm dropouts, replaceable derailleur hanger
GABEL	Custom SR Suntour XCR-32 29, custom Multi-Circuit Damping, coil/MCU spring, custom coil spring weights, 80mm travel, hydraulic lockout, preload adjust, tapered steerer, mag lowers, Hi-Ten 30mm stanchions, disc mount
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized Stout, flat bar, double-butted 6061 alloy, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XCT Women's, Kraton w/ gel, lock-on, closed end
VORDERRADBREMSE	Tektro Auriga, hydraulic disc, resin/metallic pads, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Tektro Auriga, hydraulic disc, resin/metallic pads, 160mm rotor
BREMSEBEL	Tektro Auriga, hydraulic, short reach adjust
UMWERFER	SRAM X5, 2x10, high mount
SCHALTWERK	Shimano Alivio Shadow, 9-speed, SGS cage
SCHALTHEBEL	Shimano Acera RapidFire Plus, SL type, 9-speed, w/ optical display
KASSETTE	Sunrace, 9-speed, 11-36t
KETTE	KMC X10, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Specialized Stout, forged alloy, 2x9, square taper spindle, 36/22T, anti-corrosion hardware
INNENLAGER	Square taper, cartridge bearings
PEDALE	Alloy, 1 pc. body, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	Specialized Stout XC 29, disc, alloy, double-wall, pin joint, 26mm inner width, 28/32h
VORDERRADNABE	Specialized Stout XC, Hi Lo disc, alloy, RCC bearing system, QR, 28h
HINTERRADNABE	Specialized Stout XC, Hi Lo disc, alloy, RCC bearing system, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g, black
VORDERREIFEN	Specialized Ground Control Sport, 60TPI, wire bead, 29x2.1"
HINTERREIFEN	Specialized Fast Trak Sport, 30TPI, wire bead, Flak Jacket protection, 29x2.0"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Women's Riva Sport Plus, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, nylon/glass fiber washer, QR, 34.9mm

2016 JETT EXPERT			
SIZE	S	M	L
Stack (mm)	617	626	641
Reichweite (Reach) (mm)	400	412	430
Steuerrohrlänge (mm)	110	100	115
Steuerrohrwinkel (deg)	71.5	71.5	71.5
Tretlagerhöhe (mm)	306.5	306.5	306.5
Tretlagerabsenkung (mm)	64	64	64
Nachlauf (mm)	75	75	75
Gabellänge (mm)	485	505	505
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	637	652	675
Kettenstreben (mm) (mm)	442	442	442
Radstand (mm)	1071	1086	1109
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	577	604	626
Bike-Überstandshöhe (mm)	758.3	790.5	818.9
Sitzrohrlänge (mm)	394	445	483
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73	73
Lenkerbreite (mm)	660	660	660
Vorbaulänge (mm)	60	70	70
Kurbellänge (mm)	170	170	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	350

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
91816-5002	JETT COMP 29	DP NDGO/DRTY WHT/HYP	S
91816-5003			M
91816-5004			L
91816-5102	JETT COMP 29	MET WHT/PRL TUR/PRL HYP	S
91816-5103			M
91816-5104			L