



TAR BLK/NRDC RED/SIL

Das Ruby Pro Disc UDI2 mit elektronischer Schaltung und Scheibenbremsen ist ein Rennrad der Superlative, speziell entwickelt für Frauen. Aufgrund der Ausdauer-Geometrie sind selbst lange Strecken entspannt zu bewältigen. Zudem sorgt das Ruby durch vibrationsdämpfende Zertz-Einsätze in Rahmen und Gabel für eine schonende Fahrweise. Bei allem Komfort fährt es sich schnell und effizient, dafür sorgt der fahrstabile FACT Karbon-Rahmen. Die hydraulischen Scheibenbremsen bedeuten für dich, dass du in jeder Situation deinen Speed mit wenig Handkraft unter Kontrolle hast. Unsere leichten, steifen Roval Rapide CL 40 Disc Laufräder mit Aero-Karbonfelgen beschleunigen schnell und machen jeden Anstieg deutlich leichter. Präzise arbeitende Ultegra Di2 Schalt-Komponenten vervollständigen dieses Ruby zu einem kompromisslosen Bike für alle rennradbegeisterten Frauen.

- Der leichte, steife FACT 9r Karbonrahmen mit frauenspezifischer Ausdauer-Geometrie und vibrationshemmenden Zertz-Einsätzen vereint direktes Handling, entspannte Sitzposition und hohen Fahrkomfort.
- Steife Monocoque-Gabel aus FACT Karbon mit vibrationshemmenden Zertz-Einsätzen für exaktes Handling bei geschmeidigem Fahrverhalten.
- Der Roval Rapide CL 40 Disc Laufradsatz mit Aero-Karbonfelgen erfüllt höchste Ansprüche, denn er ist leicht, steif, schnell.

2016 RUBY SW,PRO					
SIZE	44.0	48.0	51.0	54.0	57.0
Stack (mm)	516	529	544	566	588
Reichweite (Reach) (mm)	358	370	370	374	390
Steuerrohrlänge (mm)	120	130	145	165	190
Steuerrohrwinkel (deg)	70.25	71.25	71.5	72	72
Tretlagerhöhe (mm)	269.5	269.5	269.5	269.5	271
Tretlagerabsenkung (mm)	73	73	73	73	71.5
Nachlauf (mm)	69	62	61	60	60
Gabellänge (mm)	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	576	583	586	590	614
Kettenstreben (mm) (mm)	412	415	415	415	417
Radstand (mm)	977	987	990	994	1020
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	501	517	526	536	564
Bike-Überstandshöhe (mm)	702	721	740	768	792
Sitzrohrlänge (mm)	363	391.5	421.5	456.5	486.5
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74.5	74	74	73.5
Lenkerbreite (mm)	360	380	400	400	400
Vorbaulänge (mm)	75	75	90	100	100
Kurbellänge (mm)	167.5	167.5	170	170	172.5
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, FACT construction, Women's Endurance Geometry, women's layup, Zertz, OSBB
GABEL	Specialized FACT carbon, size-specific taper
STEUERSATZ	1-1/8" upper, size-specific lower, stainless steel cartridge bearings, 20mm carbon cone spacer, w/ 20mm carbon spacers
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
LENKER	Specialized Comp, short reach
LENKERBAND	Specialized Classic, w/ gel
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-785, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-785, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
UMWERFER	Shimano Ultegra Di2, 11-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra Di2, 11-speed
SCHALTHEBEL	Shimano 785 Di2, 11-speed, w/ satellite shifter
KASSETTE	Shimano Ultegra, 11-speed, 11-32t
KETTE	Shimano Ultegra, 11-speed
KURBELGARNITUR	Specialized Pro, 50/34T
PEDALE	Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors
VORDERRAD	Roval Rapide CL 40 Disc SCS, QR
HINTERRAD	Roval Rapide CL 40 Disc SCS, QR
VORDERREIFEN	S-Works Turbo, 120TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
HINTERREIFEN	S-Works Turbo, 120TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
SCHLÄUCHE	Ultralight, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Ruby Expert, hollow Ti rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Ruby, alloy

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
90216-1044	RUBY PRO DISC UDI2	TAR BLK/NRDC RED/SIL	44
90216-1048			48
90216-1051			51
90216-1054			54
90216-1057			57