



MET WHT/WHT

Der Gradmesser für lange Ausfahrten sind Zeit und Strecke, auf keinen Fall aber, wie K.O. du am Ende bist. Aufgrund der Ausdauer-Geometrie für Frauen sind selbst lange Strecken auf dem Ruby Comp UDI2 entspannt zu bewältigen. Zudem sorgt es durch vibrationsdämpfende Zertz-Einsätze in Rahmen und Gabel für geringere Ermüdungserscheinungen. Bei allem Komfort fährt sich das Ruby schnell und effizient, dafür sorgt der fahrstabile FACT Karbon-Rahmen. Die präzise arbeitenden Shimano Ultegra Di2 Schalt-Komponenten lassen dich schnell und mit wenig Handkraft schalten. Mit dem Ruby Comp UDI2 sind deinen Ambitionen definitiv keine Grenzen gesetzt.

- Der leichte, steife FACT 9r Karbonrahmen mit frauenspezifischer Ausdauer-Geometrie und vibrationshemmenden Zertz-Einsätzen vereint direktes Handling, entspannte Sitzposition und hohen Fahrkomfort.
- Steife Monocoque-Gabel aus FACT Karbon mit vibrationshemmenden Zertz-Einsätzen für exaktes Handling bei geschmeidigem Fahrverhalten.
- Fulcrum Racing S-19 Laufräder mit hoher Steifigkeit und niedrigem Gewicht für direktes Fahrverhalten und schnelle Beschleunigung; die breiteren Felgen geben den Reifen ihr optimales Volumen, was für mehr Haftung und Komfort sorgt.

2016 RUBY					
SIZE	44.0	48.0	51.0	54.0	57.0
Stack (mm)	516	529	544	566	588
Reichweite (Reach) (mm)	358	370	370	374	390
Steuerrohrlänge (mm)	120	130	145	165	190
Steuerrohrwinkel (deg)	70.25	71.25	71.5	72	72
Tretlagerhöhe (mm)	269.5	269.5	269.5	269.5	271
Tretlagerabsenkung (mm)	73	73	73	73	71.5
Nachlauf (mm)	69	62	61	60	60
Gabellänge (mm)	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	576	583	586	590	614
Kettenstreben (mm) (mm)	412	415	415	415	417
Radstand (mm)	977	987	990	994	1020
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	501	517	526	536	564
Bike-Überstandshöhe (mm)	702	721	740	768	792
Sitzrohrlänge (mm)	363	391.5	421.5	456.5	486.5
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74.5	74	74	73.5
Lenkerbreite (mm)	360	380	400	400	400
Vorbaulänge (mm)	75	75	90	100	100
Kurbellänge (mm)	165	165	170	170	172.5
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 9r carbon, FACT construction, Women's Endurance Geometry, women's layup, Zertz, OSBB
GABEL	Specialized FACT carbon, Zertz, full monocoque
STEUERSATZ	1-1/8", stainless steel cartridge bearings, 20mm carbon cone spacer, w/ 20mm carbon spacers
VORBAU	Specialized Comp Multi, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise
LENKER	Specialized Women's Comp, shallow drop, alloy, 123mm drop, 75mm reach
LENKERBAND	Specialized Roubaix, w/ 2.5mm gel pads
VORDERRADBREMSE	Shimano 105
HINTERRADBREMSE	Shimano 105
UMWERFER	Shimano Ultegra Di2, 11-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra Di2, 11-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra Di2, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	Shimano 105, 11-speed
KURBELGARNITUR	TURN Zayante by Praxis Works, BB30, 50/34T
PEDALE	Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors
VORDERRAD	Fulcrum Racing S-19
HINTERRAD	Fulcrum Racing S-19
VORDERREIFEN	Specialized Turbo Pro, 60TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
HINTERREIFEN	Specialized Turbo Pro, 60TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Ruby Expert, hollow Ti rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized Ruby, alloy

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
90216-5344	RUBY COMP UDI2	MET WHT/WHT	44
90216-5348			48
90216-5351			51
90216-5354			54
90216-5357			57