



CARB/CHAR/BRT PNK

Das Era Comp Carbon 29 mit seinem leichten und steifen Rahmen aus FACT 9m Karbon und 100mm Federweg ist ein schnelles, effizientes XC- und Marathonbike mit herausragenden Handling-Eigenschaften. Dafür sorgt unter anderem die spezielle XC-Geometrie für Frauen. Unser Rezept für hohe Kontrolle im Gelände ist ein Specialized/FOX Brain-Dämpfer in Verbindung mit einer Rock Shox Reba RL Federgabel. Der 2x10 Antrieb mit Shimano und SRAM Komponenten funktioniert harmonisch und präzise. Shimanos hydraulische Scheibenbremsen sorgen für bestens dosierbare Bremskraft und hohe Zuverlässigkeit. Die SWAT-Integration eines Mini-Tools im Oberrohr ist ein äußerst cleveres Feature und unser spezieller Body Geometry Myth Sattel für Frauen schafft den nötigen Komfort auf langen wie kurzen Strecken. Ob Marathon, XC Race oder XC Tour: Schneller und effizienter als mit einem Era kannst du nicht sein!

- Leichter FACT 9m Karbon-Rahmen mit 29er Frauen-Performance-Geometrie und SWAT EMT Tool-Integration; interne Zugverlegung; S: 90mm Federweg, M/L: 100mm Federweg
- Der Specialized/FOX Mini Brain-Dämpfer mit Autosag-Funktion für leichte Anpassbarkeit auf dein Fahrergewicht unterscheidet automatisch zwischen glatten und unebenen Untergründen und verbindet so Effizienz und Kontrolle. 100 bzw. 90mm Federweg; Du fährst, das Brain denkt mit.
- Die Roval 29 Aluminium-Felgen mit 21mm Innenbreite sind bei günstigem Gewicht sehr stabil und steif.

2016 ERA FSR			
SIZE	S	M	L
Stack (mm)	588	598	607
Reichweite (Reach) (mm)	393	415	438
Steuerrohrlänge (mm)	90	95	110
Steuerrohrwinkel (deg)	70.5	70.5	70.5
Tretlagerhöhe (mm)	320	325	330
Tretlagerabsenkung (mm)	50	45	40
Nachlauf (mm)	82	82	82
Gabellänge (mm)	496	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	634	661	688
Kettenstreben (mm) (mm)	449.7	449.7	449.7
Radstand (mm)	1079	1107	1135
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	550	575	600
Bike-Überstandshöhe (mm)	719	729	737
Sitzrohrlänge (mm)	385	420	445
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75
Lenkerbreite (mm)	660	660	660
Vorbaulänge (mm)	60	75	90
Kurbellänge (mm)	165	170	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m carbon, Women's Competitive XC 29 Geometry, M5 rear triangle, carbon PF30 BB, carbon headset cups, 142mm dropouts, internal cable routing, FD mount, PM 160 rear brake, SWAT tool cradle
DÄMPFER	FOX/Specialized remote Mini Brain, AUTOSAG, custom women's Brain tune, Brain Fade adjust I-Valve, S: 200x43mm, M/L: 200x48mm,
GABEL	RockShox Reba RL 29, Solo Air spring, S: 90mm travel, M/L: 100mm travel, compression adjust, rebound adjust, tapered alloy crown/steerer, 46mm offset, 15mm Maxle Stealth thru-axle
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
VORBAU	Specialized Stout XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, anti-corrosion hardware
LENKER	Specialized, flat bar, 8-degree backsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, lock-on, half-waffle, regular thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, hydraulic disc, dual piston, resin pads
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, hydraulic disc, dual piston, resin pads
BREMSEBEL	Shimano BR-M615, hydraulic
UMWERFER	Custom SRAM XO, 2x10, high direct mount
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus, 10-speed, SGS cage
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 10-speed, trigger
KASSETTE	SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36t
KETTE	SRAM PC-1031, 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
KURBELGARNITUR	Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed double, PF30, 34/22T, 104/64mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval 29, alloy, 21mm inner width, 32h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
VORDERREIFEN	S-Works Fast Trak, 120TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.2"
HINTERREIFEN	Specialized Fast Trak Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.0"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Women's Myth Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.6mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
93016-5202	ERA COMP CARBON 29	CARB/CHAR/BRT PNK	S
93016-5203			M
93016-5204			L