



CRL/DP FUS/LT TUR

HELL! Ganz schön breite Schlappen! Dürfen wir vorstellen: Hellga, quasi die bessere Hälfte unseres Fatboy. Mit Hellga gibt es für MTB-Ladies kein Halten mehr. Die extra breiten Ground Control verleihen Traktion ohne Ende, ungeahnte Kontrolle und schlicht eine neue Dimension Fahrspaß. Der stabile und dennoch leichte Aluminium-Rahmen hat einen extra niedrigen Überstand, damit du alle Manöver im Gelände sicher und mit vollem Selbstvertrauen angehst. Die mechanischen Tektro Scheibenbremsen lassen dich Hellgas Zügellosigkeit leicht bändigen und dank der perfekt abgestuften SRAM 2x10 Schaltung erobertst du spielerisch jedes Terrain. Und egal, wo du mit Hellga aufkreuzt, staunende Blicke sind dir garantiert. Hell yeah!

- Der leichte und stabile Rahmen aus M4 Premium Aluminium mit extra niedriger Überstandshöhe sorgt für ein agiles Fahrverhalten und hohe Sicherheit im Gelände.
- Die Gabelholme unserer steifen Aluminium-Gabel werden in einem speziellen Luftdruck-Verfahren geformt, was eine leichte und stabile Konstruktion ergibt.
- Die 4.6" breiten Specialized Ground Control Reifen schaffen überragende Traktion auf allen losen, rutschigen Untergründen und lassen dich über Unebenheiten angenehm hinweggleiten.

2016 HELLGA			
SIZE	S	M	L
Stack (mm)	580	590	604
Reichweite (Reach) (mm)	380	400	415
Steuerrohrlänge (mm)	100	110	125
Steuerrohrwinkel (deg)	70.5	70.5	70.5
Tretlagerhöhe (mm)	316	316	316
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60
Nachlauf (mm)	83	83	83
Gabellänge (mm)	467	467	467
Fork Rake/Offset (mm)	47	47	47
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	617	640	660
Kettenstreben (mm) (mm)	455	455	455
Radstand (mm)	1065	1088	1108
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	552	575	594
Bike-Überstandshöhe (mm)	676.5	702.8	728.5
Sitzrohrlänge (mm)	381	430	470
Sitzrohrwinkel (deg)	73.5	73.5	73.5
Lenkerbreite (mm)	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	60	60	70
Kurbellänge (mm)	165	170	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M4 Aluminum, smooth welds, tapered head tube, forged post-mount disc dropouts, 190mm rear hub spacing, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	Specialized, alloy, air-formed legs, tapered alloy steerer, 135mm hub spacing, open QR dropouts
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
VORBAU	Specialized Stout XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, anti-corrosion hardware
LENKER	Specialized Stout, double-butted 6061 alloy, 9-degree backsweep, 5-degree upsweep, 15mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, lock-on, half-waffle, regular thickness
VORDERRADBREMSE	Tektro Aries, mechanical disc, organic pads
HINTERRADBREMSE	Tektro Aries, mechanical disc, organic pads
BREMSEHEBEL	Tektro, mechanical disc
UMWERFER	SRAM X5, 2x10, low direct mount
SCHALTWERK	SRAM X5, 10-speed, long cage
SCHALTHEBEL	SRAM X5, 2x10, trigger
KASSETTE	Sunrace, 10-speed, 11-36t
KETTE	KMC X10, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Custom Samox, forged alloy, 2x10, PF30, Cr-Mo spindle, 36/22T, 104mm BCD spider
INNENLAGER	Samox, PF30, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, 1 pc. body, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	Specialized Stout XC 90, disc, alloy, single wall, 90mm wide, sleeve joint, hookless design, 32h
VORDERRADNABE	Specialized Stout XC 135, Hi Hi disc, alloy, sealed cartridge bearings, QR, 32h
HINTERRADNABE	Specialized Stout XC 190, Hi Hi disc, alloy, sealed cartridge bearings, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g, black
VORDERREIFEN	Specialized Ground Control Fat, 60TPI, wire bead, 26x4.6"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control Fat, 60TPI, wire bead, 26x4.6"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Women's Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
95816-7102	HELLGA	CRL/DP FUS/LT TUR	S
95816-7103			M
95816-7104			L