

# STUMPJUMPER FSR COMP CARBON 650B



WHT/BLK

BLK/GLD ORG/MOTO ORG

Die Neuauflage der MTB-Legende Stumpjumper FSR gibt es für alle verspielten Trail-Biker nun auch mit 650b Laufrädern. Überhaupt folgt das Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 einem durchdachten Konzept: potente RockShox Revelation Federgabel, zuverlässige Shimano Komponenten, stabile Laufräder mit breiten Felgen und natürlich ein erstklassiger Rahmen; für dessen Karbon-Layup verwenden wir unsere hochwertige FACT 9m Faserbelegung, um ein leichtes, steifes und stabiles Chassis zu erhalten. Zudem ermöglicht unser Molding-Verfahren die innovative SWAT-Öffnung im Unterrohr: In diesem praktischen Staufach lassen sich beispielsweise ein Schlauch, ein Tool und eine Pumpe sicher und geräuschlos mitführen, denn spezielle Neopren-Hüllen dienen als Schutz. Die Rahmenstabilität wird übrigens nicht beeinträchtigt, dafür haben unsere Ingenieure gesorgt. Also Rucksack ade und raus auf den Trail! Dort garantieren das perfekt abgestimmte Fahrwerk und die geniale Trail-Geometrie maximalen Fahrspaß: Fox Dämpfer mit custom Rx Trail Tune, superkurze Kettenstreben, lange Front, niedriges Tretlager, flacher Steuerwinkel. Mit diesem Bike wirst du jedes Trail-Abenteuer lieben

- Der Rahmen aus FACT 9m Karbon mit Hinterbau aus M5 Aluminium ist bei geringem Gewicht maximal steif und effizient; die interne, durchgehende Zugführung und das integrierte SWAT-Staufach sind einfach zu handhaben und äußerst praktisch.
- Der custom FOX FLOAT Evolution Dämpfer mit 150mm Federweg wird über unsere steife, direkte FSR 6-Pack Umlenkung angesteuert; leichte Abstimmung auf das Fahrergewicht dank AUTOSAG, Modi Climb/Trail/Descend, Rx Trail Tune für sensible, effiziente und harmonische Funktion bergauf wie bergab.
- Die RockShox Revelation RC3 650b mit perfekt abgestimmten 150mm Federweg kommt mit 15mm Maxle Ultimate Steckachse und sorgt für die nötige Kontrolle auf dem Trail.

2016 SJ FSR 650 CARBON				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	590	599	608	617
Reichweite (Reach) (mm)	388	414	442	464
Steuerrohrlänge (mm)	95	105	115	125
Steuerrohrwinkel (deg)	67	67	67	67
Tretlagerhöhe (mm)	335	335	335	335
Tretlagerabsenkung (mm)	18	18	18	18
Nachlauf (mm)	104	104	104	104
Gabellänge (mm)	542	542	542	542
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	677	706	738	764
Kettenstreben (mm) (mm)	420	420	420	420
Radstand (mm)	1096	1126	1158	1184
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	558	587	618	646
Bike-Überstandshöhe (mm)	737	743	757	759
Sitzrohrlänge (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74
Lenkerbreite (mm)	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	45	60	60	60
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	390	430	430	430

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m carbon, Trail 650b Geometry, FACT IS carbon construction, M5 alloy rear triangle, SWAT Door integration, fully enclosed internal cable routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, front derailleur compatible w/ Taco Blade, 150mm travel
DÄMPFER	Custom FOX FLOAT Evolution CTD, AUTOSAG, Rx Trail Tune, 197x47,6mm
GABEL	RockShox Revelation RC3 650b, Solo Air spring, 150mm travel, 3-position compression adjust, rebound adjust, tapered steerer, 42mm offset, 15mm Maxle Lite thru-axle
STEUERSATZ	Hella Flush, 1-1/8" and 1-1/2" threadless, Campy style upper w/ 1-1/2" lower, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 25mm rise, 750mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, resin pads, Ice-Tech rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
BREMSEBEL	Shimano Deore BL-M615, I-spec compatible
UMWERFER	SRAM X7, mid direct mount, w/ Taco Blade
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus, 10-speed, SGS cage
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 10-speed, trigger, I-spec
KASSETTE	SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36t
KETTE	SRAM PC-1031, 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
KURBELGARNITUR	Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed double, PF30, 36/22T, 104/64mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval 650b, alloy, 29mm inner width, 24/28h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
VORDERREIFEN	Specialized Butcher Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3"
HINTERREIFEN	Specialized Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust lever, 30.9mm, S: 100mm travel, M/L/XL: 125mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
93316-5302	STUMPJUMPER FSR COMP CARBON 650B	WHT/BLK	S
93316-5303			M
93316-5304			L
93316-5305			XL
93316-5402	STUMPJUMPER FSR COMP CARBON 650B	BLK/GLDORG/ MOTO ORG	S
93316-5403			M
93316-5404			L
93316-5405			XL