

# STUMPJUMPER HT COMP 29



RKT RED/BLK/DRTY WHT



BLK/WHT

Wenn du ein Bike möchtest, da flink klettert, bergab leicht zu handeln ist und im Flachen pfeilschnell ist, liegst du beim Stumpjumper Comp 29 genau richtig. Der renntaugliche Rahmen aus M5 Aluminium kommt mit unserer raffinierten 29er XC-Geometrie für ein bestechend agiles und spritziges Fahrverhalten. An der Front sorgt eine RockShox Reba RL Federgabel für Kontrolle und deine Energie wird mit einem custom 2x10 Antrieb effizient umgesetzt. Mit diesem Stumpjumper bekommst du Pro-Level Performance zu einem fairen Preis.

- Der steife und leichte Rahmen aus M5 Aluminium mit 29er XC-Geometrie bietet eine hohe Effizienz und ein agiles Handling; interne Zugverlegung für aufgeräumter Optik und geringen Wartungsaufwand.
- Rock Shox Reba RL mit 95mm bzw. 80mm Federweg (Größe S) und 15mm-Steckachse für hohe Kontrolle; einstellbare Druck- und Zugstufe.
- Die Fast Trak Reifen sind schnell und dennoch griffig. Vorne sorgt ein S-Works 2.2" breiter Reifen für Kurvenhalt, hinten bietet ein 2.0" breiter Fast Trak mit robuster Control Karkasse Traktion und Widerstandsfähigkeit; beide Varianten sind schlauchlos-kompatibel.

2016 SJ HT EVO				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	627	627	633	648
Reichweite (Reach) (mm)	390	418	443	462
Steuerrohrlänge (mm)	94	94	100	115
Steuerrohrwinkel (deg)	68	68	68	68
Tretlagerhöhe (mm)	310	310	310	310
Tretlagerabsenkung (mm)	61	61	61	61
Nachlauf (mm)	100	100	100	100
Gabellänge (mm)	531	531	531	531
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	670	698	725	750
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1093	1121	1149	1173
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	575	603	630	653
Bike-Überstandshöhe (mm)	778	806	830	853
Sitzrohrlänge (mm)	394	434	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	73.5	73.5	73.5	73.5
Lenkerbreite (mm)	720	720	720	720
Vorbaulänge (mm)	70	90	100	110
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	400	400	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 alloy, XC 29 Geometry, tapered head tube, PF30 BB, internal cable routing, 142mm dropouts, PM 160 rear brake, replaceable alloy rear derailleur hanger
GABEL	RockShox Reba RL 29, Solo Air spring, S: 80mm travel, M/L/XL: 95mm travel, compression adjust, rebound adjust, tapered alloy crown/steerer, 46mm offset, 15mm Maxle Stealth thru-axle
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, Campy style, integrated sealed cartridge bearings
VORBAU	Specialized Stout XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, anti-corrosion hardware
LENKER	Specialized, butted 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, hydraulic disc, dual piston, resin pads
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, hydraulic disc, dual piston, resin pads
BREMSEBEL	Shimano BR-M615, hydraulic
UMWERFER	SRAM X7, 2x10
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus, 10-speed, SGS cage
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 10-speed, trigger
KASSETTE	SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36t
KETTE	SRAM PC-1031, 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
KURBELGARNITUR	Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed double, PF30, 36/22T, 104/64mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval 29, alloy, 21mm inner width, 32h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
VORDERREIFEN	S-Works Fast Trak, 120TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.2"
HINTERREIFEN	Specialized Fast Trak Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.0"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.6mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
91316-5002	STUMPJUMPER COMP 29	BLK/WHT	S
91316-5003			M
91316-5004			L
91316-5005			XL
91316-5202	STUMPJUMPER COMP 29	RKT RED/BLK/DRTY WHT	S
91316-5203			M
91316-5204			L
91316-5205			XL