



BLK/BRZ ANO

Was das AWOL Comp für dich ist, entscheidest du: Commuter, Randonneur, Abenteuer-Bike...oder alles auf einmal? Wo auch immer du unterwegs bist, das AWOL Comp ist dein verlässlicher Begleiter. Der robuste Stahlrahmen fährt sich geschmeidig und doch stabil, die Sitzposition ist entspannt. Mit hydraulischen Scheibenbremsen hast du immer die volle Kontrolle, der SRAM Rival 1x11 Antrieb vereinfacht das Schalten und bietet dennoch eine sinnvolle Übersetzungsbandbreite. Schutzbleche, Gepäckträger und das Specialized Pizza Rack lassen sich problemlos nachrüsten. Weißt du schon, was das AWOL für dich ist?

- Der custom AWOL Rahmen aus hochwertigen, doppelt konifizierten Cr-Mo-Rohren schafft angenehmen Fahrkomfort bei sicherem Handling und stabilen Fahreigenschaften; die Cr-Mo Gabel sorgt für angenehmes Dämpfungsverhalten im Frontbereich; Aufnahmen für Schutzbleche, Gepäckträger und das Specialized Pizza Rack vorne ermöglichen die individuelle Aufrüstbarkeit; Ständer montierbar; Rahmen und Gabel sind auf interne Lichtverkabelung vorbereitet; optimierte Zugführung mit durchlaufenden Außenhüllen.
- Die stabilen Hohlkammer-Felgen aus Aluminium ergeben zuverlässige Laufräder, die Specialized Ground Control 1.9" Reifen bieten im Gelände satte Traktion.
- Es lebe die Einfachheit von 1x11: Die FSA Gossamer Pro Kurbel ist mit einem 38t Kettenblatt bestückt, was in Verbindung mit der 10-42t Kassette eine vielseitige Übersetzung ergibt.

2016 AWOL				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	589	617	640	664
Reichweite (Reach) (mm)	386	392	404	409
Steuerrohrlänge (mm)	160	185	210	235
Steuerrohrwinkel (deg)	71	72	72	72
Tretlagerhöhe (mm)	295.5	295.5	295.5	295.5
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	73	66	66	66
Gabellänge (mm)	405	405	405	405
Fork Rake/Offset (mm)	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	622	626	646	658
Kettenstreben (mm) (mm)	455	455	455	455
Radstand (mm)	1067	1072	1091	1104
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	554	575	600	625
Bike-Überstandshöhe (mm)	365.5	365.5	365.5	365.5
Sitzrohrlänge (mm)	475	495	525	550
Sitzrohrwinkel (deg)	74	73.5	73	72
Lenkerbreite (mm)	440	440	460	460
Vorbaulänge (mm)	60	70	70	80
Kurbellänge (mm)	170	172.5	172.5	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Premium Cr-Mo tubing, Adventure Geometry, fully-butted tubing, post disc mount, fender/rack mounts
GABEL	Cr-Mo, internal light cable routing, post disc mount, rack/fender mounts
STEUERSATZ	FSA, Campy style, integrated cartridge bearings, 15mm cone spacer
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
LENKER	Specialized AWOL, alloy, 125mm drop, 70mm short-reach, 12-degree flare-out
LENKERBAND	Specialized Roubaix, w/ 2.5mm gel pads
VORDERRADBREMSE	SRAM Rival 1, hydraulic disc, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Rival 1, hydraulic disc, 160mm rotor
BREMSEHEBEL	SRAM Rival 1, hydraulic disc
SCHALTWERK	SRAM Rival 1, 11-speed
SCHALTHEBEL	SRAM Rival 1 DoubleTap, hydraulic disc, 11-speed
KASSETTE	SRAM, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11EPT ECO PROTEQ, 11-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	FSA Gossamer Pro Megatooth, alloy, MegaEvo BB, 38T, 110mm BCD spider
KETTENBLÄTTER	38T
PEDALE	Nylon body, steel cage, w/ reflectors
FELGEN	Alloy, double-wall, disc, 32h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, QR, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14/15g
VORDERREIFEN	Specialized Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x1.9"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x1.9"
SATTEL	Body Geometry Phenom Gel, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized alloy, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	AWOL forged alloy, CNC, stainless bolt, 29.8mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
99416-5002	AWOL COMP	BLK/BRZ ANO	S
99416-5003			M
99416-5004			L
99416-5005			XL