



BLK/WHT/BLU



WHT/RED/BLK

Das Hotrock 20 Coaster bringt durch sein sicheres Handling jede Menge Fahrspaß. Für hohe Sicherheit und leichte Beherrschbarkeit sorgen die niedrige Überstandshöhe sowie die Kombination aus Rücktritt- und Felgenbremse.

- Rahmen aus A1 Premium Aluminium für viel Kontrolle durch niedrige Überstandshöhe.
- Die leichten 32-Loch-Aluminiumfelgen verkraften auch harte Belastungen.
- Leicht zu bedienende Felgenbremse vorne; Rücktrittbremse hinten.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, 20" singlespeed coaster, formed top tube/down tube, forged horizontal dropouts
GABEL	Hi-Ten steel, 1-1/8" threadless steerer, 3/8" axle dropouts
STEUERSATZ	Ahead, 1/8" sealed cartridge bearings
VORBAU	Ahead, alloy, 1-1/8"
LENKER	BMX, steel, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 130mm rise, 22.2mm
LENKERGRIFFE	Specialized, Kraton, closed end, 105mm
BREMSE	V-brake, alloy, linear pull
KETTE	KMC Z510, single speed, anti-drop, 1/2"x1/8"
KURBELGARNITUR	Hi-Ten steel, OPC
KETTENBLÄTTER	36T
INNENLAGER	Steel, OPC Ball retainer type
PEDALE	Nylon, BMX style, loose ball bearings, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	20", alloy single wall, pin joint, 36h
VORDERRADNABE	Steel, 3/8" axle, 36h
HINTERRADNABE	Steel, coaster brake, natted axle, 36h
SPEICHEN	Stainless, 14g
VORDERREIFEN	Specialized Rhythm Lite, 2.0"
HINTERREIFEN	Specialized Rhythm Lite, 2.0"
SCHLÄUCHE	Standard, Schrader valve
SATTEL	Specialized Kids, 7mm rails, w/ clamp
SATTELSTÜTZE	Steel, 25.4mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
B4E0-3509	HOTROCK 20 COASTER BOYS	BLK/WHT/BLU	20
B4E0-3809	HOTROCK 20 COASTER BOYS	WHT/RED/BLK	20

2016 HOTROCK 20 COASTER	
SIZE	BOYS
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	241
Oberrohrlänge horizontal (mm)	456
Oberrohrlänge tatsächlich (mm)	438
Tretlagerhöhe (mm)	227
Kettenstreben (mm) (mm)	386
Sitzrohrwinkel (deg)	72
Lenkwinkel (deg)	70
Vorlauf (mm)	23.5
Überstandshöhe (mm) (mm)	505
Steuerrohrlänge (mm)	80
Lenkerbreite (mm)	560
Vorbaulänge (mm)	37
Kurbellänge (mm)	114
Sattelstützen-Länge (mm)	220