



DRTY WHT/RKT RED/BLK

Der leichte A1 Premium Aluminiumrahmen ergibt zusammen mit einer leichten Starrgabel aus Aluminium und 9 Gängen ein leichtes Bike mit spielerischem Handling, was allen Kids maximalen Fahrspaß bringt.

- Rahmen aus A1 Premium Aluminium für viel Kontrolle durch niedrige Überstandshöhe.
- Die leichten 24-Loch-Aluminiumfelgen verkraften auch harte Belastungen.
- Die zuverlässigen V-Bremsen sorgen in Verbindung mit einstellbaren Bremshebeln für sicheres Verzögern und Anhalten.

2016 HOTROCK 24 SL	
SIZE	11
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	312
Oberrohrlänge horizontal (mm)	505
Oberrohrlänge tatsächlich (mm)	491
Tretlagerhöhe (mm)	257
Kettenstreben (mm) (mm)	410
Sitzrohrwinkel (deg)	73
Lenkwinkel (deg)	69
Vorlauf (mm)	40
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574
Radstand (mm)	982
Überstandshöhe (mm) (mm)	615
Steuerrohrlänge (mm)	130
Lenkerbreite (mm)	600
Vorbaulänge (mm)	60
Kurbellänge (mm)	152
Sattelstützen-Länge (mm)	300

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, formed top tube/down tube, forged dropouts, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	Alloy, 1-1/8" steerer, straight blades
STEUERSATZ	FSA Orbit, Ahead, sealed cartridge bearings
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, flat bar, double-buttet 6061 alloy, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XCT, Kraton w/ gel, lock-on, closed end, 121.5mm
VORDERRADBREMSE	V-brake, alloy, linear pull
HINTERRADBREMSE	V-brake, alloy, linear pull
BREMSHEBEL	Tektro, alloy
SCHALTWERK	Shimano Acera Shadow, 9-speed, SGS Cage, direct mount
SCHALTHEBEL	Shimano Altus RapidFire Plus, SL type, optical display
KASSETTE	Shimano, 9-speed, 11-34t
KETTE	KMC X9, 9-speed
KURBELGARNITUR	Shimano, replaceable rings, w/ chainguard
KETTENBLÄTTER	36T
INNENLAGER	68x118mm, cartridge bearings, square taper spindle, double crank stops, steel cups w/ capless bolts
PEDALE	Nylon, BMX style, loose ball bearings, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	24", alloy double-wall, CNC sidewalls, pin joint, 24mm inner width, 24h
VORDERRADNABE	Double-sealed, loose ball, QR, 24h
HINTERRADNABE	Double-sealed, QR, 28h
SPEICHEN	Stainless, butted, 2.0/1.8/2.0mm, black
VORDERREIFEN	Specialized Nimbus, 30TPI, wire bead, Flak Jacket protection, 24x1.5"
HINTERREIFEN	Specialized Nimbus, 30TPI, wire bead, Flak Jacket protection, 24x1.5"
SCHLÄUCHE	Standard, Schrader valve
SATTEL	Specialized youth, hollow Cr-Mo rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
B4016-7111	HOTROCK 24 SL BOYS	DRTY WHT/RKT RED/BLK	11