



BLK/CHAR

Manchmal braucht es richtig viel Federweg, aber wenn du am liebsten schnelle, technische Trails fährst, wirst du feststellen, dass dem Camber Elite Carbon kein Millimeter fehlt. Die erstklassigen Fahreigenschaften erreichen wir, indem wir einen Trail-Hauptrahmen aus steifem, robustem FACT 9m Karbon mit einem vollaktiven Camber FSR Hinterbau verbinden. Dort verrichtet ein custom FOX/Specialized Brain Dämpfer mit exklusiver Position-Sensitive Technologie und "Spike Valve" feinfühlig und effizient seine Arbeit. 120mm Federweg an Gabel und Heck sorgen für ausreichende Reserven auf anspruchsvollen Trails, die Trail Geometrie verleiht dem Camber seinen flinken Charakter, die 29" Laufräder machen das Camber laufruhig und schnell. Zudem ermöglicht unser Molding-Verfahren die innovative SWAT-Öffnung im Unterrohr: In diesem praktischen Staufach lassen sich beispielsweise ein Schlauch, ein Tool und eine Pumpe sicher und geräuschlos mitführen, denn spezielle Neopren-Hüllen dienen als Schutz. Die Rahmenstabilität wird übrigens nicht beeinträchtigt, dafür haben unsere Ingenieure gesorgt. Also Rucksack ade und raus auf den Trail. Die Komponenten-Wahl ist auf hohe Zuverlässigkeit und top Funktion ausgelegt: robuste Roval Traverse Laufräder, standfeste Shimano SLX Scheibenbremsen, eine optimal abgestimmte 1x11 Übersetzung und unsere Command Post IRcc Sattelstütze, mit der du auf dem Trail immer im Flow bleibst.

- Der steife Rahmen aus FACT 9m Karbon mit Camber FSR Aluminium-Hinterbau und 29er Trail-Geometrie schafft ein direktes, vollaktives Fahrwerk mit hoher Effizienz in wechselndem Terrain; im integrierten SWAT-Staufach lassen sich wichtige Pannenhelfer optimal mitführen; die interne Zugverlegung sorgt für eine klare Optik und schützt alle Leitungen.
- Der FOX/Specialized Brain Dämpfer wird über das steife "Concentric Linkage" linear angelenkt; das Brain-System unterscheidet automatisch zwischen glatten und unebenen Untergründen und verbindet so Effizienz und Kontrolle; die exklusive Position-Sensitive Technologie optimiert das Ansprechverhalten; optimierter Ölfluss durch das "Spike Valve" für bessere Funktion in Kompressionen und bei schnellen Schlägen; AUTOSAG-Funktion für leichte Abstimmung auf das Fahrergewicht.
- Die FOX 34 Performance mit 120mm Federweg macht selbst ruppige Trails leicht beherrschbar; 3 per Hebel wählbare Druckstufen; 34mm Standrohre und 15mm Steckachse für hohe Steifigkeit und Stabilität.

2016 CAMBER 29 CARBON				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	609	609	627	655
Reichweite (Reach) (mm)	399	427	445	471
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	115	145
Steuerrohrwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5	68.5
Tretlagerhöhe (mm)	330	330	330	330
Tretlagerabsenkung (mm)	42	42	42	42
Nachlauf (mm)	97	97	97	97
Gabellänge (mm)	531	531	531	531
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	673	701	726	763
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1107	1135	1160	1197
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	562	590	613	647
Bike-Überstandshöhe (mm)	732	735	752	766
Sitzrohrlänge (mm)	396	430	468	523
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75	75
Lenkerbreite (mm)	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	75	90
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	380	430	430	430

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 9m carbon, Trail 29 Geometry, FACT IS carbon construction, M5 alloy rear triangle, SWAT Door integration, internal cable routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, Brain shock mount, replaceable derailleur hanger, 120mm travel
DÄMPFER	FOX/Specialized remote Position-Sensitive Mini Brain, AUTOSAG, Spike Valve, Brain Fade adjust I-Valve, 205x53mm
GABEL	FOX 34 Performance 29, 120mm travel, 3-position lever adjust, tapered steerer, 44mm offset, 15mm thru axle
STEUERSATZ	Hella Flush, 1-1/8" and 1-1/2" threadless, Campy style upper w/ 1-1/2" lower, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, 7050 alloy, 8-backsweep, 6-upsweep, 10mm rise, 750mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano SLX, hydraulic disc, metallic pads, I-spec compatible, S/M: 180mm rotor, L/XL: 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano SLX, hydraulic disc, metallic pads, I-spec compatible, S/M: 160mm rotor, L/XL: 180mm rotor
BREMSEBEL	Shimano SLX, I-spec compatible
SCHALTWERK	SRAM X1, 11-speed, alloy cage
SCHALTHEBEL	SRAM X1, 11-speed, trigger
KASSETTE	SRAM XG-1175, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11L, 11-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	SRAM GX-1000, 11-speed, PF30, 28T X-Sync ring, 94mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval Traverse 29, alloy, disc, 29mm inner width, 24/28h
VORDERRADNABE	Roval Traverse, 15/20mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Roval Traverse 142+, SRAM XX1 XD driver body, 12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
VORDERREIFEN	Specialized Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.3"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S: 100mm travel, M/L/XL: 125mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
93216-4002	CAMBER ELITE CARBON 29	BLK/CHAR	S
93216-4003			M
93216-4004			L
93216-4005			XL