



RED/BLK/WHT

Unser Enduro Elite 29 bringt mit, was ein top All-Mountain-MTB leisten muss: effizient bergauf, aggressiv bergab. Der hochwertige Rahmen aus M5 Aluminium hat überlegene Handlungseigenschaften dank spezieller 29er Geometrie: superkurze Kettenstreben, lange Front, niedriges Tretlager, flacher Steuerwinkel. Mit satten 155mm Federweg am Heck und 160mm vorne ebnest du so ziemlich jedes Gelände ein; dank neutralem, vollaktiven FSR-Hinterbau bist du bergauf wie bergab effizient unterwegs. Die Ausstattung mit Custom RockShox Monarch Plus Dämpfer, RockShox Pike RC 29 und SRAM X1 1x11 Antrieb erfüllt hohe Ansprüche. Unsere neue Command Post IRcc mit zusätzlicher Feinrasterung in 10 Stufen lässt dich die Sattelhöhe schnell per Lenkerhebel wählen. Der Berg gehört dir mit dem Enduro Comp 29!

- Das All-Mountain-Chassis mit spezieller 29er Geometrie und Rahmen aus M5 Aluminium vereint Robustheit, Steifigkeit und geringes Gewicht; der aktive und sensible FSR Hinterbau mit 155mm Federweg ist für grobes Terrain entwickelt und brilliert bergauf wie bergab mit top Effizienz und Kontrolle; ISCG '05 Aufnahme für Kettenführung, interne Command Post Zugverlegung; gedichtete Industrielager an allen Drehpunkten.
- Der custom RockShox Monarch Plus Dämpfer mit 155mm Federweg dämpft sensibel und kontrolliert; RockShox Rapid Recovery und Solo Air Technologie für optimierte Zugstufendämpfung; leichte Abstimmung auf das Fahrergewicht dank AUTOSAG.
- Die RockShox Pike RC 29 mit perfekt abgestimmten 160mm Federweg kommt mit 15mm Maxle Ultimate Steckachse und sorgt für die nötige Kontrolle in grobem Terrain.

2016 ENDURO 29			
SIZE	M	L	XL
Stack (mm)	632	641	655
Reichweite (Reach) (mm)	425	445	465
Steuerrohrlänge (mm)	110	120	135
Steuerrohrwinkel (deg)	67,5	67,5	67,5
Tretlagerhöhe (mm)	351	351	351
Tretlagerabsenkung (mm)	22	22	22
Nachlauf (mm)	99	99	99
Gabellänge (mm)	571	571	571
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	733	757	783
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430
Radstand (mm)	1163	1186	1212
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	594	611	641
Bike-Überstandshöhe (mm)	777	783	789
Sitzrohrlänge (mm)	445	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75
Lenkerbreite (mm)	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	45	60	60
Kurbellänge (mm)	170	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	380	430	430

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 alloy, 29 geometry, tapered head tube, PF30 BB, ISCG '05 mount, internal Command Post BlackLite routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, removable Taco Blade, 155mm travel
DÄMPFER	Custom RockShox Monarch Plus, AUTOSAG, 3-position compression adjust, rebound adjust, 215.9x57.2mm
GABEL	RockShox Pike RC 29, Solo Air spring, 160mm travel, compression adjust, rebound adjust, tapered steerer, 46mm offset, 15mm Maxle Ultimate thru-axle
STEUERSATZ	Hella Flush, 1-1/8" and 1-1/2" threadless, Campy style upper w/ 1-1/2" lower, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, 7050 alloy, 8-backsweep, 6-upsweep, 10mm rise, 780mm, 31,8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide R, metallic pads, 200m Centerline rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide R, metallic pads, 180mm Centerline rotor
BREMSEBEL	SRAM Guide R, alloy lever, reach adjust
SCHALTWERK	SRAM X1, 11-speed, alloy cage
SCHALTHEBEL	SRAM X1, 11-speed, trigger
KASSETTE	SRAM XG-1175, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11L, 11-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	SRAM GX-1000, 11-speed, PF30, 28T X-Sync ring, 94mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval 29, alloy, 29mm inner width, 24/28h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
VORDERREIFEN	Specialized Butcher Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Specialized Slaughter Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.3"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S: 100mm travel, M/L/XL: 125mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
93616-4103	ENDURO ELITE 29	RED/BLK/WHT	M
93616-4104			L
93616-4105			XL