



NVY/WHT/RKT RED

Unser Enduro Expert Carbon 29 bringt mit, was ein top All-Mountain-MTB leisten muss: effizient bergauf, aggressiv bergab. Der superstabile Rahmen aus FACT IS-X 11m Karbon besitzt überlegene Handlungseigenschaften dank spezieller 29er Geometrie: superkurze Kettenstreben, lange Front, niedriges Tretlager, flacher Steuerwinkel. Mit satten 155mm Federweg am Heck und 160mm vorne ebnest du so ziemlich jedes Gelände ein; dank neutralem, vollaktiven FSR-Hinterbau bist du bergauf wie bergab effizient unterwegs. Die Ausstattung mit exklusivem Öhlins custom Öl-Luft-Dämpfer, RockShox Pike RC 29, SRAM X1/X01 1x11 Antrieb und extrem stabilen Roval Traverse Laufrädern erfüllt höchste Ansprüche. Unsere neue Command Post IRcc mit zusätzlicher Feinrauerung in 10 Stufen lässt dich die Sattelhöhe schnell per Lenkerhebel wählen. Viel Vergnügen beim Shredden!

- Das All-Mountain-Chassis mit spezieller 29er Geometrie und exklusivem Rahmen aus FACT IS-X 11m Karbon vereint Robustheit, Steifigkeit und geringes Gewicht; der aktive und sensible FSR Hinterbau mit 155mm Federweg ist für grobes Terrain entwickelt und brilliert bergauf wie bergab mit top Effizienz und Kontrolle; ISCG '05 Aufnahme für Kettenführung, interne Command Post Zugverlegung; gedichtete Industrielager an allen Drehpunkten.
- Der custom Öhlins Öl-Luft-Dämpfer lässt sich einfach über High- und Low-Speed-Druckstufe sowie Low-Speed-Zugstufe auf deine Bedürfnisse abstimmen; das spezielle Reservoir erlaubt optimierten Ölfluss unter starken Beanspruchungen, was Kontrolle und Dämpfung auf hohem Niveau hält.
- Die RockShox Pike RC 29 mit perfekt abgestimmten 160mm Federweg kommt mit 15mm Maxle Ultimate Steckachse und sorgt für die nötige Kontrolle in grobem Terrain.

2016 ENDURO 29			
SIZE	M	L	XL
Stack (mm)	632	641	655
Reichweite (Reach) (mm)	425	445	465
Steuerrohrlänge (mm)	110	120	135
Steuerrohrwinkel (deg)	67.5	67.5	67.5
Tretlagerhöhe (mm)	351	351	351
Tretlagerabsenkung (mm)	22	22	22
Nachlauf (mm)	99	99	99
Gabellänge (mm)	571	571	571
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	733	757	783
Kettenstreben (mm) (mm)	430	430	430
Radstand (mm)	1163	1186	1212
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	594	611	641
Bike-Überstandshöhe (mm)	777	783	789
Sitzrohrlänge (mm)	445	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	75	75	75
Lenkerbreite (mm)	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	45	60	60
Kurbellänge (mm)	170	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	380	430	430

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT IS-X 11m carbon, 29 geometry, FACT IS construction, FACT carbon front triangle, M5 alloy rear triangle, tapered head tube, PF30 BB, internal Command Post IR routing, 142mm dropouts, full cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 155mm travel
DÄMPFER	Öhlins, single tube, 3rd Chamber air spring technology, compression adjust, rebound adjust, 215.9x57.2mm
GABEL	RockShox Pike RC 29, Solo Air spring, 160mm travel, compression adjust, rebound adjust, tapered steerer, 46mm offset, 15mm Maxle Ultimate thru-axle
STEUERSATZ	Hella Flush, 1-1/8" and 1-1/2" threadless, Campy style upper w/ 1-1/2" lower, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, 7050 alloy, 8-backsweep, 6-upsweep, 10mm rise, 780mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide RS, metallic pads, Guide R caliper, 200mm Centerline rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide RS, metallic pads, Guide R caliper, 180mm Centerline rotor
BREMSEBEL	SRAM Guide RS, alloy lever, reach adjust
SCHALTWERK	SRAM X01, 11-speed, carbon cage
SCHALTHEBEL	SRAM X1, 11-speed, trigger
KASSETTE	SRAM X01, 11-speed, 10-42t
KETTE	SRAM PC-X1, 11-speed
KURBELGARNITUR	Custom SRAM S-2200, carbon, PF30 spindle, 30T, 94mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval Traverse 29, alloy, disc, 29mm inner width, 24/28h
VORDERRADNABE	Roval Traverse, 15/20mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Roval Traverse 142+, SRAM XX1 XD driver body, 12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
VORDERREIFEN	Specialized Butcher Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Specialized Slaughter Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.3"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Henge Expert, hollow Ti rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S: 100mm travel, M/L/XL: 125mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
93616-3003	ENDURO EXPERT CARBON 29	NVY/WHT/RKT RED	M
93616-3004			L
93616-3005			XL