



RKT RED/BLK/DRTY WHT



BLK/WHT

Das Epic Comp 29 mit leichtem Aluminium-Rahmen und 100mm Federweg ist ein schnelles, effizientes XC- und Marathonbike mit herausragenden Handling-Eigenschaften. Der Specialized/FOX Brain-Dämpfer und die Rock Shox Reba RL Federgabel sorgen für hohe Kontrolle auf anspruchsvollen XC-Strecken. Der 2x10 Antrieb mit Shimano und SRAM Komponenten funktioniert harmonisch und präzise. Ob Marathon, XC Race oder XC Tour: Schneller und effizienter als mit einem Epic kannst du nicht sein!

- FSR-Rahmen aus M5 Aluminium mit spezieller 29er Geometrie für überragendes Handling und optimale Effizienz; interne Zugverlegung, 100mm Federweg.
- Der Specialized/FOX Mini Brain-Dämpfer mit Autosag-Funktion für leichte Anpassbarkeit auf dein Fahrergewicht unterscheidet automatisch zwischen glatten und unebenen Untergründen und verbindet so Effizienz und Kontrolle. 100mm Federweg; Du fährst, das Brain denkt mit.
- Rock Shox Reba RL mit 100mm Federweg und 15mm-Steckachse für hohe Kontrolle; einstellbare Druck- und Zugstufe.

2016 EPIC 29 ALLOY				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	587	601	615	634
Reichweite (Reach) (mm)	393	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	100	110	125	145
Steuerrohrwinkel (deg)	70.5	70.5	70.5	70.5
Tretlagerhöhe (mm)	332	332	332	332
Tretlagerabsenkung (mm)	40	40	40	40
Nachlauf (mm)	84	84	84	84
Gabellänge (mm)	506	506	506	506
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	634	664	692	720
Kettenstreben (mm) (mm)	448	448	448	448
Radstand (mm)	1082	1112	1140	1168
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	568	593	620	647
Bike-Überstandshöhe (mm)	776	781	791	793
Sitzrohrlänge (mm)	400	434	470	520
Sitzrohrwinkel (deg)	74	74	74	74
Lenkerbreite (mm)	720	720	720	720
Vorbaulänge (mm)	70	90	100	110
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	400	400	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 alloy, XC 29 Geometry, PF30 BB, 142mm dropouts, internal cable routing, FD mount, PM 160 rear brake
DÄMPFER	FOX/Specialized remote Mini Brain, AUTOSAG, Brain Fade adjust I-Valve, 205x53mm
GABEL	RockShox Reba RL 29, Solo Air spring, 100mm travel, compression adjust, rebound adjust, tapered alloy crown/steerer, 46mm offset, 15mm Maxle Stealth thru-axle
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, Campy style, integrated sealed cartridge bearings
VORBAU	Specialized Stout XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, anti-corrosion hardware
LENKER	Specialized, butted 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, hydraulic disc, dual piston, resin pads
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, hydraulic disc, dual piston, resin pads
BREMSHEBEL	Shimano BR-M615, hydraulic
UMWERFER	Custom SRAM XO, 2x10, high direct mount
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus, SGS cage
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 10-speed, trigger
KASSETTE	SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36t
KETTE	SRAM PC-1031, 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
KURBELGARNITUR	Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed double, PF30, 36/22T, 104/64mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval 29, alloy, 21mm inner width, 32h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
VORDERREIFEN	S-Works Fast Trak, 120TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.2"
HINTERREIFEN	Specialized Fast Trak Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.0"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.6mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
90316-5002			S
90316-5003			M
90316-5004	EPIC COMP 29	BLK/WHT	L
90316-5005			XL
90316-5202			S
90316-5203			M
90316-5204	EPIC COMP 29	RKT RED/BLK/DRTY WHT	L
90316-5205			XL