

CRUX E5 DISC FRAMESET



NR BLK/CHAR/SIL/BLK

Mit seiner renntauglichen Geometrie, OSBB Tretlager, konischem Steuerrohr, interner Zugführung und hervorragendem Steifigkeit-Gewichts-Verhältnis bietet dir das CruX E5 Disc Rahmenset eine attraktive Plattform für deinen individuellen Aufbau.

- Disc-Rahmen aus leichtem E5 Premium Aluminium mit konifizierten Rohren, OSBB Tretlager und top Handling durch eine agile Cross-Geometrie.
- Gabel für Scheibenbremsen aus FACT Karbon mit hoher Steifigkeit für präzise Lenkmanöver.
- Leicht verstellbare Specialized Sport Sattelstütze aus Aluminium mit effizienter Kraftübertragung dank steifer Konstruktion.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum, fully-manipulated tubing, semi-compact race design, shaped top tube, 1-3/8" lower bearing, internal cable routing, integrated headset, OSBB
GABEL	Specialized FACT carbon
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-3/8" lower, steel bearings, 20mm alloy cone spacer, w/ 20mm spacers
INNENLAGER	Hope, BB30
SATTELSTÜTZE	Specialized Sport, alloy, 2-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
71416-7349	CRUX E5 DISC FRAMESET	NR BLK/CHAR/SIL/BLK	49
71416-7352			52
71416-7354			54
71416-7356			56
71416-7358			58
71416-7361			61

2016 CRUX E5							
SIZE	46.0	49.0	52.0	54.0	56.0	58.0	61.0
Stack (mm)	522	540	554	566	583	597	618
Reichweite (Reach) (mm)	366	370	375	379	384	387	392
Steuerrohrlänge (mm)	100	115	125	140	155	170	190
Steuerrohrwinkel (deg)	69.5	70.5	71.5	71.5	72	72.5	73
Tretlagerhöhe (mm)	279	279	279	281	281	283	283
Tretlagerabsenkung (mm)	71	71	71	69	69	67	67
Nachlauf (mm)	76	70	63	65	62	59	56
Gabellänge (mm)	400	400	400	400	400	400	400
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	49	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	593	595	595	601	606	609	615
Kettenstreben (mm) (mm)	425	425	425	425	425	425	425
Radstand (mm)	1008	1009	1009	1016	1022	1025	1031
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	501	510	534	547	559	569	587
Bike-Überstandshöhe (mm)	350	350	350	350	350	350	350
Sitzrohrlänge (mm)	460	490	520	540	560	580	610
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5
Lenkerbreite (mm)	400	400	420	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	75	75	90	100	100	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	170	172.5	172.5	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	300	300	300	350	350	350	350