

ALLEZ DSW SL FRAMESET



BLK ANO/RED

Das steife, leichte Allez E5 Smartweld Rahmenset hat Siegerqualitäten, denn es fährt sich direkt, schnell und wendig. Der Rahmen aus E5 Premium Aluminium wird für noch bessere Leistung nach dem innovativen D'Aluisio Smartweld-Verfahren hergestellt. Mit diesem Rahmenset kannst du deinen Traum von einem leistungsstarken Aluminium-Renner nach deinen eigenen Wünschen verwirklichen.

- Die D'Aluisio Smartweld Technologie mit optimierten Nahtstellen im Steuerkopfbereich erhöht Festigkeit, Steifigkeit und Materialverteilung für einen überragenden Rahmen aus E5 Premium Aluminium.
- Die leichte Specialized S-Works Gabel aus FACT Karbon unterstreicht das direkte, präzise Lenkverhalten und sorgt für angenehme Vibrationsdämpfung.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum w/ D'Aluisio Smartweld SL Technology, hydroformed aluminum tubing, tapered head tube, OSBB
GABEL	Specialized FACT carbon, full monocoque, 1-3/8" lower bearing
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-3/8" lower, steel bearings, 20mm alloy cone spacer, w/ 20mm spacers
INNENLAGER	Hope, BB30
SATTELSTÜTZE	Specialized Sport, alloy, 2-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.6mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
70016-7049	ALLEZ DSW SL FRAMESET	BLK ANO/RED	49
70016-7052			52
70016-7054			54
70016-7056			56
70016-7058			58
70016-7061			61

2016 ALLEZ SMARTWELD						
SIZE	49.0	52.0	54.0	56.0	58.0	61.0
Stack (mm)	523	526	547	574	606	631
Reichweite (Reach) (mm)	380	387	387	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	120	120	145	170	205	230
Steuerrohrwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
Tretlagerhöhe (mm)	271	271	273.5	273.5	275	275
Tretlagerabsenkung (mm)	72	72	69	69	68	68
Nachlauf (mm)	62	58	58	57	57	53
Gabellänge (mm)	368	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	45	45	45	43	43	43
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	576	577	584	593	610	618
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	971	972	979	988	1008	1019
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	515	538	549	568	587	607
Bike-Überstandshöhe (mm)	1083.5	1119.5	1140.5	1158.5	1178.5	1196.5
Sitzrohrlänge (mm)	460	480	500	520	540	570
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	100	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	300	300	350	350	350	350