

ROUBAIX SL4 PRO DISC RACE UDI2



CARB/RKT RED/SIL

Geschmeidiger ist schneller. Je komfortabler du sitzt und je geringer die Ermüdung, desto besser fühlst du dich auf längeren Strecken. Dazu verhilft dir die entspannte Ausdauer-Geometrie zusammen mit den vibrationsdämpfenden Zert-Einsätzen. Der steife FACT 10r Karbonrahmen des Roubaix SL4 Pro Disc Race UDI2 bietet dir ein direktes Fahrverhalten und effiziente Kraftübertragung für eine sportliche Fahrweise. Mit den hydraulischen Shimano Scheibenbremsen hast du deinen Speed jederzeit sicher unter Kontrolle, während Schaltvorgänge mit der elektronischen Shimano Ultegra UDI2 leicht und schnell von der Hand gehen. Die leichten, steifen Roval Rapide CL 40 Laufräder mit Aero-Karbonfelgen beschleunigen schnell und machen jeden Anstieg deutlich leichter.

- Der leichte, steife FACT 10r High-Modulus Karbonrahmen mit Ausdauer-Geometrie und vibrationshemmenden Zert-Einsätzen vereint direktes Handling, entspannte Sitzposition und hohen Fahrkomfort.
- Steife Monocoque-Gabel aus FACT Karbon mit vibrationshemmenden Zert-Einsätzen für exaktes Handling bei geschmeidigem Fahrverhalten; größenspezifische untere Steuerlager zur Optimierung von Steifigkeit und Fahrkomfort.
- Die Roval Rapide CL 40 SCS Disc-Laufräder sind aerodynamisch optimiert, dazu leicht und steif für hohe Agilität und direktes Fahrverhalten; optimierte Kettenlinie für Disc-Rahmen (SCS)

SPECS

	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized SL4 FACT 10r carbon, FACT construction, shaped/tapered 1-1/8" to size-specific lower head tube, compact race design, Zert, internal cable routing, threaded carbon BB
GABEL	Specialized FACT carbon, size-specific taper, disc mount
STEUERSATZ	1-1/8" upper, size-specific lower, stainless steel cartridge bearings, 20mm carbon cone spacer, w/ 20mm carbon spacers
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
LENKER	Specialized Expert, shallow drop, alloy, 123mm drop, 75mm reach
LENKERBAND	Specialized CX Pro, w/ sticky gel
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-785, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-785, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
UMWERFER	Shimano Ultegra Di2, 11-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra Di2, 11-speed
SCHALTHEBEL	Shimano 785 Di2, 11-speed
KASSETTE	Shimano Ultegra, 11-speed, 11-28t
KETTE	Shimano Ultegra, 11-speed
KURBELGARNITUR	Specialized Pro, 50/34T
PEDALE	Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors
VORDERRAD	Roval Rapide CL 40 Disc SCS
HINTERRAD	Roval Rapide CL 40 Disc SCS
VORDERREIFEN	S-Works Turbo, 120TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
HINTERREIFEN	S-Works Turbo, 120TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
SCHLÄUCHE	Ultralight, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Phenom Pro, carbon rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, Ti bolt, 32.6mm

2016 ROUBAIX W 64							
SIZE	49.0	52.0	54.0	56.0	58.0	61.0	64.0
Stack (mm)	528	547	564	590	622	643	657
Reichweite (Reach) (mm)	378	379	380	387	392	398	409
Steuerrohrlänge (mm)	125	145	165	190	225	245	260
Steuerrohrwinkel (deg)	72	72	72	72.5	72.5	73	73
Tretlagerhöhe (mm)	269.5	269.5	271	271	272.5	272.5	272.5
Tretlagerabsenkung (mm)	73	73	71.5	71.5	70	70	70
Nachlauf (mm)	60	60	60	57	57	53	53
Gabellänge (mm)	368	368	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	49	49	49	49	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	582	589	596	606	621	628	644
Kettenstreben (mm) (mm)	412	412	415	415	418	420	420
Radstand (mm)	983	990	1000	1011	1029	1039	1054
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	514	536	547	565	582	601	616
Bike-Überstandshöhe (mm)	730	756	776	798	829	851	852
Sitzrohrlänge (mm)	445	475	495	515	540	565	600
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5	72.5
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	420	440	440	440
Vorbaulänge (mm)	75	90	100	100	110	110	120
Kurbellänge (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	300	300	350	350	350	350	350

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
94416-1149	ROUBAIX SL4 PRO DISC RACE UDI2	CARB/RKT RED/SIL	49
94416-1152			52
94416-1154			54
94416-1156			56
94416-1158			58
94416-1161			61