



CARB/RKT RED/HYP

Geschmeidiger ist schneller. Je komfortabler du sitzt und je geringer die Ermüdung, desto besser fühlst du dich auf längeren Strecken. Dazu verhilft dir die entspannte Ausdauer-Geometrie zusammen mit den vibrationsdämpfenden Zertz-Einsätzen. Der steife FACT Karbonrahmen des Roubaix SL4 Comp bietet dir ein direktes Fahrverhalten und effiziente Kraftübertragung für eine sportliche Fahrweise. Deine Schaltbefehle werden von Shimanos elektronischer UDI2 schnell und präzise umgesetzt.

- Der leichte, steife FACT 8r Karbonrahmen mit Ausdauer-Geometrie und vibrationshemmenden Zertz-Einsätzen vereint direktes Handling, entspannte Sitzposition und hohen Fahrkomfort.
- Steife Monocoque-Gabel aus FACT Karbon mit vibrationshemmenden Zertz-Einsätzen für exaktes Handling bei geschmeidigem Fahrverhalten.
- Fulcrum Racing S-19 Laufräder mit hoher Steifigkeit und niedrigem Gewicht für direktes Fahrverhalten und schnelle Beschleunigung; die breiteren Felgen geben den Reifen ihr optimales Volumen, was für mehr Haftung und Komfort sorgt.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized SL4 FACT 8r carbon, 1-1/8" to 1-3/8" head tube, compact race design, Zertz, internal rear brake cable, OSBB
GABEL	Specialized FACT carbon
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-3/8" lower, Cr-Mo cartridge bearings, 20mm cone spacer, w/ 20mm spacers
VORBAU	Specialized Comp Multi, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise
LENKER	Specialized Comp, shallow drop, alloy, 125mm drop, 70mm reach
LENKERBAND	Specialized Roubaix, w/ 2.5mm gel pads
VORDERRADBREMSE	Shimano 105
HINTERRADBREMSE	Shimano 105
UMWERFER	Shimano Ultegra Di2, 11-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra Di2, 11-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra Di2, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	Shimano 105, 11-speed
KURBELGARNITUR	TURN Zayante by Praxis Works, BB30, 50/34T
PEDALE	Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors
VORDERRAD	Fulcrum Racing S-19
HINTERRAD	Fulcrum Racing S-19
VORDERREIFEN	Specialized Turbo Pro, 60TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
HINTERREIFEN	Specialized Turbo Pro, 60TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.6mm

2016 ROUBAIX W 64							
SIZE	49.0	52.0	54.0	56.0	58.0	61.0	64.0
Stack (mm)	528	547	564	590	622	643	657
Reichweite (Reach) (mm)	378	379	380	387	392	398	409
Steuerrohrlänge (mm)	125	145	165	190	225	245	260
Steuerrohrwinkel (deg)	72	72	72	72.5	72.5	73	73
Tretlagerhöhe (mm)	269.5	269.5	271	271	272.5	272.5	272.5
Tretlagerabsenkung (mm)	73	73	71.5	71.5	70	70	70
Nachlauf (mm)	60	60	60	57	57	53	53
Gabellänge (mm)	368	368	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	49	49	49	49	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	582	589	596	606	621	628	644
Kettenstreben (mm) (mm)	412	412	415	415	418	420	420
Radstand (mm)	983	990	1000	1011	1029	1039	1054
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	514	536	547	565	582	601	616
Bike-Überstandshöhe (mm)	730	756	776	798	829	851	852
Sitzrohrlänge (mm)	445	475	495	515	540	565	600
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5	72.5
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	420	440	440	440
Vorbaulänge (mm)	75	90	100	100	110	110	120
Kurbellänge (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	300	300	350	350	350	350	350

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
94416-5349	ROUBAIX SL4 COMP UDI2	CARB/RKT RED/HYP	49
94416-5352			52
94416-5354			54
94416-5356			56
94416-5358			58
94416-5361			61