



FTHY WHT/SIL/PRL TUR

Jedes Detail des Dolce Elite ist speziell für Rennradfahrerinnen ausgelegt, die auch lange Strecken entspannt bewältigen wollen. Der leichte Aluminiumrahmen mit frauenspezifischer Ausdauer-Geometrie fährt sich direkt, effizient und dank Zertz-Dämpfungseinsätzen extra geschmeidig. Komplettiert mit zuverlässigen Shimano Tiagra Komponenten ist das Dolce Elite für Einsteigerinnen und Fortgeschrittene gleichermaßen attraktiv.

- Leichter Rahmen aus E5 Premium Aluminium, hergestellt im patentierten D'Aluisio Smartweld-Schweißverfahren, vibrationshemmende Zertz-Einsätze für hohen Fahrkomfort, Women's Ausdauer-Geometrie für entspannten Fahrspaß.
- Steife Specialized Monocoque-Gabel aus FACT Karbon mit Zertz-Dämpfungseinsätzen für ein direktes, geschmeidiges Fahrverhalten.
- Die Shimano Tiagra Kurbeln sorgen für eine direkte Kraftübertragung, die 50/34 Kompakt-Übersetzung mit 11-32 Kassette ergibt eine bergtaugliche Abstufung.

2016 DOLCE ELITE CALIPER					
SIZE	44.0	48.0	51.0	54.0	57.0
Stack (mm)	519	532	548	567	589
Reichweite (Reach) (mm)	360	370	370	374	390
Steuerrohrlänge (mm)	120	130	145	165	190
Steuerrohrwinkel (deg)	70.5	71.5	72	72	72
Tretlagerhöhe (mm)	269.5	269.5	269.5	269.5	271
Tretlagerabsenkung (mm)	73	73	73	73	72
Nachlauf (mm)	69	63	60	60	60
Gabellänge (mm)	369	369	369	369	369
Fork Rake/Offset (mm)	49	49	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574	580	580	590	614
Kettenstreben (mm) (mm)	412	415	415	415	417
Radstand (mm)	975	984	984	994	1020
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	504	517	527	536	564
Bike-Überstandshöhe (mm)	679.5	699.8	720.8	750.6	778.5
Sitzrohrlänge (mm)	363	392	422	457	487
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74.5	74	74	73.5
Lenkerbreite (mm)	360	380	400	400	400
Vorbaulänge (mm)	70	80	90	100	100
Kurbellänge (mm)	165	165	170	170	172.5
Sattelstützen-Länge (mm)	300	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum w/ D'Aluisio Smartweld Technology, Women's Endurance Geometry, women's fully-manipulated tube sets w/ smooth welds, Zertz, 1-1/8" lower bearing
GABEL	Specialized FACT carbon, Zertz, full monocoque, for 1-1/8" bearings
STEUERSATZ	1-1/8", integrated sealed Cr-Mo cartridge bearings, 20mm alloy cone spacer, w/ 20mm spacers
VORBAU	Specialized 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized Comp, short reach
LENKERBAND	Specialized Roubaix, w/ 2.5mm gel pads
VORDERRADBREMSE	AXIS 1.0
HINTERRADBREMSE	AXIS 1.0
UMWERFER	Shimano Tiagra, 10-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Tiagra, 10-speed, long cage
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra STI, 10-speed
KASSETTE	Shimano Tiagra, 10-speed, 11-32t
KETTE	KMC X10, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Shimano Tiagra, compact, 50/34T
PEDALE	Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors
VORDERRAD	AXIS Classic
HINTERRAD	AXIS Classic
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport, 60TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport, 60TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATEL	Body Geometry Women's Riva Sport Plus, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized Sport, alloy, 2-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.2mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
90816-4044	DOLCE ELITE	FTHY WHT/SIL/PRL TUR	44
90816-4048			48
90816-4051			51
90816-4054			54
90816-4057			57