



DRTY WHT/DP PRL FUS/PRL CRL

Jedes Detail des Dolce Comp ist speziell für Rennradfahrerinnen ausgelegt, die auch lange Strecken entspannt bewältigen wollen. Der leichte Aluminiumrahmen mit frauenspezifischer Ausdauer-Geometrie fährt sich direkt, effizient und dank Zertz-Dämpfungseinsätzen extra geschmeidig. Ergänzt mit zuverlässigen Shimano 105 Komponenten ist das Dolce Comp für Einsteigerinnen und Fortgeschrittene gleichermaßen attraktiv.

- Leichter Rahmen aus E5 Premium Aluminium, hergestellt im patentierten D'Aluisio Smartweld-Schweißverfahren, vibrationshemmende Zertz-Einsätze für hohen Fahrkomfort, Women's Ausdauer-Geometrie für entspannten Fahrspaß.
- Steife Specialized Monocoque-Gabel aus FACT Karbon mit Zertz-Dämpfungseinsätzen für ein direktes, geschmeidiges Fahrverhalten.
- Die FSA Gossamer Pro Kurbeln sorgen für eine direkte Kraftübertragung, die 50/34 Kompakt-Übersetzung mit 11-32 Kassette ergibt eine bergtaugliche Abstufung.

2016 DOLCE COMP CALIPER					
SIZE	44.0	48.0	51.0	54.0	57.0
Stack (mm)	519	532	548	567	589
Reichweite (Reach) (mm)	360	370	370	374	390
Steuerrohrlänge (mm)	120	130	145	165	190
Steuerrohrwinkel (deg)	70.5	71.5	72	72	72
Tretlagerhöhe (mm)	269.5	269.5	269.5	269.5	271
Tretlagerabsenkung (mm)	73	73	73	73	72
Nachlauf (mm)	69	63	60	60	60
Gabellänge (mm)	369	369	369	369	369
Fork Rake/Offset (mm)	49	49	49	49	49
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	574	580	580	590	614
Kettenstreben (mm) (mm)	412	415	415	415	417
Radstand (mm)	975	984	984	994	1020
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	504	517	527	536	564
Bike-Überstandshöhe (mm)	679.5	699.8	720.8	750.6	778.5
Sitzrohrlänge (mm)	363	392	422	457	487
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74.5	74	74	73.5
Lenkerbreite (mm)	360	380	400	400	400
Vorbaulänge (mm)	75	75	90	100	100
Kurbellänge (mm)	165	165	170	170	172.5
Sattelstützen-Länge (mm)	300	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum w/ D'Aluisio Smartweld Technology, Women's Endurance Geometry, women's fully-manipulated tube sets w/ smooth welds, Zertz, 1-1/8" lower bearing
GABEL	Specialized FACT carbon, Zertz, full monocoque, for 1-1/8" bearings
STEUERSATZ	1-1/8", integrated sealed Cr-Mo cartridge bearings, 20mm alloy cone spacer, w/ 20mm spacers
VORBAU	Specialized Comp Multi, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise
LENKER	Specialized Comp, short reach
LENKERBAND	Specialized Roubaix, w/ 2.5mm gel pads
VORDERRADBREMSE	AXIS 2.0
HINTERRADBREMSE	AXIS 2.0
UMWERFER	Shimano 105, 11-speed
SCHALTWERK	Shimano 105, 11-speed, long cage
SCHALTHEBEL	Shimano 105 STI, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11, 11-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	FSA Gossamer Pro, BB30, compact, 50/34T
PEDALE	Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors
VORDERRAD	AXIS 1.0
HINTERRAD	AXIS 1.0
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Elite, 60TPI, folding bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Elite, 60TPI, folding bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATEL	Body Geometry Women's Riva Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.2mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
90816-5044	DOLCE COMP	DRTY WHT/DP PRL FUS/PRL CRL	44
90816-5048			48
90816-5051			51
90816-5054			54
90816-5057			57