



BLK/BRT PNK

Wir sind voll überzeugt von Karbon als Rahmenmaterial, aber die Leistungsfähigkeit unserer M5 Aluminium-Legierung muss sich nicht verstecken. Das Rhyme FSR Comp 650b ist wie maßgeschneidert für alle Bikerinnen, die für ein potentes Trail-Bike nicht so viel ausgeben wollen. Trotz seines geringen Gewichts ist das Chassis aus M5 Aluminium robust und steif, damit du dir keine Gedanken machen musst, wenn es mal gröber zur Sache geht. Auch bei den Komponenten haben erstklassige Funktion und Zuverlässigkeit oberste Priorität: RockShox Revelation Gabel, SRAM Schaltung, Shimano Bremsen und stabile Roval Laufräder. Auf dem Trail garantieren das perfekt abgestimmte Fahrwerk und die geniale Trail-Geometrie ultimativen Fahrspaß – also nichts wie ab ins Gelände!

- Das Trail-Chassis mit einem Rahmen aus M5 Aluminium vereint Robustheit, Steifigkeit und geringes Gewicht; der aktive und sensible Rhyme FSR Hinterbau mit 150mm Federweg macht grobes Terrain beherrschbar; Die 650b Trail-Geometrie schafft ein sicheres, agiles Handling.
- Der custom FOX FLOAT Evolution Dämpfer mit 150mm Federweg wird über unsere steife, direkte FSR 6-Pack Umlenkung angesteuert; leichte Abstimmung auf das Fahrergewicht dank AUTOSAG, Modi Climb/Trail/Descend, Women's Rx Trail Tune für sensible, effiziente und harmonische Funktion bergauf wie bergab.
- Die ultra-stabilen Roval 650b Laufräder mit 29mm interner Felgenbreite verleihen den Reifen auch bei niedrigem Druck stabilen Halt in Schräglagen und geben ihnen ihre optimale Form für maximale Traktion.
- Alle Kontaktpunkte, vom Lenker über den Sattel bis hin zur Kurbellänge sind auf Frauen-Proportionen abgestimmt.

2016 RHYME 650 ALLOY			
SIZE	XS	S	M
Stack (mm)	587	590	599
Reichweite (Reach) (mm)	369	388	414
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	105
Steuerrohrwinkel (deg)	66.5	67	67
Tretlagerhöhe (mm)	335	335	335
Tretlagerabsenkung (mm)	18	18	18
Nachlauf (mm)	108	104	104
Gabellänge (mm)	542	542	542
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	663	677	706
Kettenstreben (mm) (mm)	420	420	420
Radstand (mm)	1082	1096	1126
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	532	553	585
Bike-Überstandshöhe (mm)	719	737	743
Sitzrohrlänge (mm)	386	396	430
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74	74
Lenkerbreite (mm)	720	720	720
Vorbaulänge (mm)	45	45	60
Kurbellänge (mm)	165	170	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	390

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 alloy, Trail 650b Geometry, internal cable routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, front derailleur compatible w/ Taco Blade, 150mm travel
DÄMPFER	Custom FOX FLOAT Evolution CTD, AUTOSAG, Women's Rx Trail Tune, 197x47.6mm
GABEL	RockShox Revelation RC3 650b, Solo Air spring, 150mm travel, 3-position compression adjust, rebound adjust, tapered steerer, 42mm offset, 15mm Maxle Lite thru-axle
STEUERSATZ	Hella Flush, 1-1/8" and 1-1/2" threadless, Campy style upper w/ 1-1/2" lower, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, butted 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, lock-on, half-waffle, regular thickness
VORDERRADBREMSSE	Shimano Deore, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
BREMSEHEBEL	Shimano Deore BL-M615, I-spec compatible
UMWERFER	SRAM X7, mid direct mount, w/ Taco Blade
SCHALTWERK	SRAM X9 Type 2, 10-speed, mid cage
SCHALTHEBEL	SRAM X7, 10-speed, w/ Matchmaker clamp
KASSETTE	SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36t
KETTE	SRAM PC-1031, 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
KURBELGARNITUR	Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed double, PF30, 34/22T, 104/64mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval 650b, alloy, 29mm inner width, 24/28h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
VORDERREIFEN	Specialized Butcher Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3"
HINTERREIFEN	Specialized Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Women's Myth Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust standard lever, 30.9mm, XS/S: 75mm travel, M: 100mm travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
96316-5101	RHYME FSR COMP 650B	BLK/BRT PNK	XS
96316-5102			S
96316-5103			M