



TUR/BLK

Du willst dein Trail-Erlebnis auf's nächste Level heben? Dann brauchst du ein Bike, das dir Kontrolle, Sicherheit und Spaß bringt. Wetten, dass du deinen Style mit dem komplett neuen Rhyme FSR Comp 6Fattie nochmal in eine andere Richtung pusht? Es mag kühn klingen, aber im Grunde ist es so: Die massive gesteigerte Traktion, Kontrolle und Geländebherrschaft unseres 6Fattie Reifen-Systems mit breiten Felgen und 3.0" dicken Reifen kommt einer Trail-Revolution gleich. Aber damit nicht genug: Dieses Trail-Wunderwerk kommt mit einem leichten und steifen Rahmen aus M5 Aluminium und aktivem, perfekt abgestimmten FSR Hinterbau. Bei den Komponenten kannst du dich auf Shimano Bremsen, eine SRAM Schaltung und den druckmindernden Body Geometry Myth Sattel verlassen. Ach ja, da wäre noch unsere geniale 650b Trail-Geometrie. Mit diesem Bike ist das nächste Trail-Level quasi schon erreicht.

- Das Trail-Chassis verfügt über einen steifen und gewichtsoptimierten Rahmen aus M5 Aluminium und Rhyme FSR 6Fattie Hinterbau mit 148mm Einbaubreite, der die 6Fattie Laufräder in kurzen Kettenstreben unterbringt; Die 650b Trail-Geometrie mit 135mm Federweg am Heck schafft ein sicheres, agiles Handling.
- Der custom FOX FLOAT Performance Dämpfer DPS mit 135mm Federweg wird über unsere steife, direkte FSR 6-Pack Umlenkung angesteuert; leichte Abstimmung auf das Fahrergewicht dank AUTOSAG, Rx Women's Trail Tune für sensible, effiziente und harmonische Funktion bergauf wie bergab.
- Die ultra-stabilen Roval 650b Laufräder mit 29mm interner Felgenbreite verleihen den Reifen auch bei niedrigem Druck stabilen Halt in Schräglagen und geben ihnen ihre optimale Form für maximale Traktion.
- Alle Kontaktpunkte, vom Lenker über den Sattel bis hin zur Kurbellänge sind auf Frauen-Proportionen abgestimmt.

2016 RHYME 6FATTIE ALLOY			
SIZE	XS	S	M
Stack (mm)	616	618	618
Reichweite (Reach) (mm)	371	386	413
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	95
Steuerrohrwinkel (deg)	67	67	67
Tretlagerhöhe (mm)	331	331	331
Tretlagerabsenkung (mm)	37	33	33
Nachlauf (mm)	97	97	97
Gabellänge (mm)	560	560	560
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	673	687	714
Kettenstreben (mm) (mm)	437	437	437
Radstand (mm)	1106	1122	1149
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	538	563	590
Bike-Überstandshöhe (mm)	732	754	761
Sitzrohrlänge (mm)	386	396	430
Sitzrohrwinkel (deg)	74.5	74	74
Lenkerbreite (mm)	720	720	720
Vorbaulänge (mm)	45	45	60
Kurbellänge (mm)	165	170	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	390

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 alloy, Trail 6Fattie Geometry, internal cable routing, 148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 135mm travel
DÄMPFER	FOX FLOAT Performance DPS, AUTOSAG, Women's Rx Trail Tune, 196.9x47.6mm
GABEL	FOX 34 Plus Performance, 150mm travel, 3-position compression adjust, tapered steerer, 51mm offset, 15mm thru-axle
STEUERSATZ	Hella Flush, 1-1/8" and 1-1/2" threadless, Campy style upper w/ 1-1/2" lower, cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, butted 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, lock-on, half-waffle, regular thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
BREMSEBEL	Shimano Deore BL-M615, I-spec compatible
SCHALTWERK	SRAM GX X Horizon, 11-speed, alloy cage
SCHALTHEBEL	SRAM GX, 11-speed, trigger
KASSETTE	SRAM XG-1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11L, 11-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Custom SRAM GX-1000, carbon, PF30 spindle, 28T, direct mount
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval Traverse 650b, alloy, disc, 29mm wide, 24/28h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
VORDERREIFEN	Specialized 6Fattie Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650b x 3.0"
HINTERREIFEN	Specialized 6Fattie Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650b x 3.0"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Women's Myth Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, XS/S: 75mm travel, M: 100mm travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
96316-5203	RHYME FSR COMP 6FATTIE	TUR/BLK	M
96316-5202			S
96316-5201			XS