



BLK/CHAR/BRT PNK

Auf verwinkelten Singletrails und technischen Passagen ist das Rumor Expert mit seinen agilen 650b Laufrädern voll in seinem Element. Die Women's Trail Geometry mit kurzen Kettenstreben, niedrigem Tretlager und geringer Überstandshöhe gibt dir maximale Beherrschbarkeit und Sicherheit in technischen Passagen. Die 650b Laufräder unterstreichen die hohe Agilität, mit der das Rumor flink durch den Trail zirkelt. Dank 125mm Federweg schenkt dir das mit Rx Women's Trail Tune abgestimmte Fahrwerk genügend Potential für grobes Terrain, Absätze und Sprünge. Die Komponenten-Wahl mit Shimano XT Parts und superstabilen Laufrädern zeigt, dass dieses Rumor für alles gerüstet ist. Die Trails mögen kommen!

- Der leichte M5 Aluminium-Rahmen mit 125mm Federweg und 650b Trail Geometry für Frauen ergibt ein spielerisch kontrollierbares Trail-Bike mit viel Sicherheitsreserven durch geringe Überstandshöhe; der FSR-Hinterbau arbeitet jederzeit vollaktiv und unabhängig; die interne Zugführung berücksichtigt auch die Command Post-Verkabelung.
- Der custom FOX Float Factory CTD Dämpfer mit 125mm Federweg verfügt mit dem Women's Rx Trail Tune über eine sensible, harmonische Abstimmung; leichte Einstellung auf das Fahrergewicht dank AUTOSAG, Modi Climb/Trail/Descend für schnelle Anpassung des Dämpfers and die Fahrsituation.
- Die hydraulischen Shimano XT Scheibenbremsen mit ergonomischem 1-Finger-Hebel lassen sich fein dosieren und geben dir mit wenig Kraftaufwand volle Speed-Kontrolle.

2016 RUMOR 650B			
SIZE	S	M	L
Stack (mm)	587	592	602
Reichweite (Reach) (mm)	400	423	444
Steuerrohrlänge (mm)	94	100	110
Steuerrohrwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5
Tretlagerhöhe (mm)	326.2	326.2	326.2
Tretlagerabsenkung (mm)	26	26	26
Nachlauf (mm)	94	94	94
Gabellänge (mm)	524	524	524
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	666	692	717
Kettenstreben (mm) (mm)	434	434	434
Radstand (mm)	1099	1124	1149
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	544	571	597
Bike-Überstandshöhe (mm)	1047.4	1055.3	1056.4
Sitzrohrlänge (mm)	387	430	445
Sitzrohrwinkel (deg)	76.2	76	75.8
Lenkerbreite (mm)	700	700	700
Vorbaulänge (mm)	60	75	90
Kurbellänge (mm)	165	170	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	390

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 aluminum, Women's Trail 650b Geometry, women's fully-butted tube sets, tapered head tube, PF30 BB, DMD mounts, internal cable routing, internal Command Posting routing, 142mm dropouts, SRAM FD adapter, 125mm travel
DÄMPFER	Custom FOX FLOAT Factory CTD, AUTOSAG, Women's Rx Trail Tune, Kashima coating, Climb/Trail/Descend settings, rebound adjust, 197x54mm
GABEL	RockShox Pike RC 650b, Solo Air spring, 130mm travel, compression adjust, rebound adjust, tapered steerer, 42mm offset, 15mm Maxle Ultimate thru-axle
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, Campy style, integrated sealed cartridge bearings
VORBAU	Specialized Stout XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, anti-corrosion hardware
LENKER	Specialized, 7050 alloy, 8-backsweep, 6-upsweep, 10mm rise, 700mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, lock-on, half-waffle, regular thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano XT, hydraulic disc, Ice-Tech metallic pads, I-spec compatible
HINTERRADBREMSE	Shimano XT, hydraulic disc, Ice-Tech metallic pads, I-spec compatible
BREMSEBEL	Shimano XT BL-M785, hydraulic, alloy lever
SCHALTWERK	SRAM X01, 11-speed, carbon cage
SCHALTHEBEL	SRAM X1, 11-speed, trigger
KASSETTE	SRAM XG-1180, 11-speed, 10-42t
KETTE	KMC X11L, 11-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Custom SRAM S-2200, carbon, PF30 spindle, 30T, 94mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval Traverse 650b, alloy, disc, 29mm inner width, 24/28h
VORDERRADNABE	Roval Traverse, 15/20mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Roval Traverse 142+, SRAM XX1 driver body, 12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Revolution
VORDERREIFEN	Specialized Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Women's Myth Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S/M: 75mm travel, L: 100mm travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
95316-3002	RUMOR EXPERT 650B	BLK/CHAR/BRT PNK	S
95316-3003			M
95316-3004			L