



DRTY WHT/BLK/CRL



WRM CHAR/DRTY WHT/CHAR

Ganz gleich, wie es um deine Trail-Skills bestellt ist, du wirst du das quirlige Rumor Comp 650b lieben. Die Women's Trail Geometrie mit kurzen Kettenstreben, niedrigem Tretlager und geringer Überstandshöhe gibt dir maximale Beherrschbarkeit und Sicherheit in technischen Passagen. Die 650b Laufräder unterstreichen die hohe Agilität, mit der das Rumor flink durch den Trail zirkelt. Dank 125mm Federweg schenkt dir das mit Rx Women's Trail Tune abgestimmte Fahrwerk genügend Reserven für grobes Terrain, Absätze und Sprünge. Die Komponenten-Wahl ist auf Zuverlässigkeit und solide Funktion ausgelegt. Auf zu neuen Trails und neuen Skills mit dem Rumor Comp 650b!

- Der leichte M5 Aluminium-Rahmen mit 125mm Federweg und 650b Trail Geometrie für Frauen ergibt ein spielerisch kontrollierbares Trail-Bike mit viel Sicherheitsreserven durch geringe Überstandshöhe; der FSR-Hinterbau arbeitet jederzeit vollaktiv und unabhängig; die interne Zugführung berücksichtigt auch eine nachträgliche Command Post-Verkabelung.
- Der custom FOX Evolution CTD Dämpfer mit 125mm Federweg verfügt mit dem Women's Rx Trail Tune über eine sensible, harmonische Abstimmung; leichte Einstellung auf das Fahrergewicht dank AUTOSAG, Modi Climb/Trail/Descend für schnelle Anpassung des Dämpfers an die Fahrsituation.
- Die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen der Serie M506 lassen sich optimal dosieren und geben dir mit wenig Kraftaufwand volle Speed-Kontrolle.

2016 RUMOR 650B			
SIZE	S	M	L
Stack (mm)	587	592	602
Reichweite (Reach) (mm)	400	423	444
Steuerrohrlänge (mm)	94	100	110
Steuerrohrwinkel (deg)	68.5	68.5	68.5
Tretlagerhöhe (mm)	326.2	326.2	326.2
Tretlagerabsenkung (mm)	26	26	26
Nachlauf (mm)	94	94	94
Gabellänge (mm)	524	524	524
Fork Rake/Offset (mm)	42	42	42
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	666	692	717
Kettenstreben (mm) (mm)	434	434	434
Radstand (mm)	1099	1124	1149
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	544	571	597
Bike-Überstandshöhe (mm)	1047.4	1055.3	1056.4
Sitzrohrlänge (mm)	387	430	445
Sitzrohrwinkel (deg)	76.2	76	75.8
Lenkerbreite (mm)	700	700	700
Vorbaulänge (mm)	60	75	90
Kurbellänge (mm)	165	170	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	390

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	M5 aluminum, Women's Trail 650b Geometry, women's fully-butted tube sets, tapered head tube, PF30 BB, DMD mounts, internal cable routing, internal Command Posting routing, 142mm dropouts, SRAM FD adapter, 125mm travel
DÄMPFER	FOX Evolution CTD, AUTOSAG, Women's Rx Trail Tune, 197x48mm
GABEL	RockShox Revelation RC3 650b, Solo Air spring, 125mm travel, 3-position compression adjust, rebound adjust, tapered steerer, 42mm offset, 15mm Maxle Lite thru-axle,
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, Campy style, integrated sealed cartridge bearings
VORBAU	Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, butted 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 700mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, lock-on, half-waffle, regular thickness
VORDERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, hydraulic disc, dual piston, resin pads
HINTERRADBREMSE	Shimano Deore BR-M506, hydraulic disc, dual piston, resin pads
BREMSEBEL	Shimano Deore BL-M506, hydraulic, alloy lever
UMWERFER	SRAM X7, 2x10, S3 direct mount
SCHALTWERK	SRAM X9 Type 2, 10-speed, mid cage
SCHALTHEBEL	SRAM X5, 10-speed, aluminum trigger, w/ Matchmaker clamp
KASSETTE	SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36t
KETTE	SRAM PC-1031, 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
KURBELGARNITUR	Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed double, PF30, 34/22T, 104/64mm BCD spider
INNENLAGER	SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, CEN std., w/ toe clips
FELGEN	Roval 650b, alloy, 29mm inner width, 24/28h
VORDERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
VORDERREIFEN	Specialized Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Women's Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, QR, 34.9mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
95316-5002	RUMOR COMP 650B	DRTY WHT/BLK/CRL	S
95316-5003			M
95316-5004			L
95316-5102	RUMOR COMP 650B	WRM CHAR/DRTY WHT/CHAR	S
95316-5103			M
95316-5104			L