

## TARMAC PRO DISC RACE UDI2



CARB/WHT

Das Tarmac Pro Disc Race UDI2 ist unser ultimatives Race-Bike, mit dem du dank hydraulischer Scheibenbremsen noch besser in der Lage bist, unter allen Bedingungen kontrolliert zu bremsen. Das Tarmac wurde nach dem Prinzip "Rider-First-Engineered™" entwickelt, sodass jede Rahmengröße ideale Handlungseigenschaften, Steifigkeitswerte und Fahrqualitäten besitzt, egal in welcher Fahrsituation. Unser legendäres Tarmac kommt in dieser Variante mit elektronischer Shimano Ultegra Schaltung für blitzschnelle Gangwechsel und individuelle Schalt-Konfiguration. Überzeuge auch du dich von den grandiosen Fahreigenschaften unseres Tarmac - du wirst es lieben!

- Rider-First Engineered™ S-Works FACT 10r Karbonrahmen für perfektes Handling und ultimative Geschwindigkeit bei jeder Rahmengröße; die ausgefeilte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit, Geschmeidigkeit und Gewicht.
- Die FACT Karbongabel mit konischem Schaft ergibt ein präzises, ruhiges Handling unter hohen Geschwindigkeiten, bei kräftigen Sprints und in schnellen Kurven.
- Die Roval Rapide CL 40 SCS Disc-Laufräder sind aerodynamisch optimiert, dazu leicht und steif für hohe Agilität und direktes Fahrverhalten; optimierte Kettenlinie für Disc-Rahmen (SCS).

2016 TARMAC						
SIZE	49.0	52.0	54.0	56.0	58.0	61.0
Stack (mm)	505	526	543	564	591	612
Reichweite (Reach) (mm)	386	386	387	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	100	120	140	160	190	210
Steuerrohrwinkel (deg)	72.25	73	73	73.5	73.5	74
Tretlagerhöhe (mm)	270	270	272.5	272.5	274	274
Tretlagerabsenkung (mm)	72	72	69	69	68	68
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Gabellänge (mm)	368	368	368	368	368	368
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	575	576	582	591	607	614
Kettenstreben (mm) (mm)	405	405	405	405	407	410
Radstand (mm)	970	970	977	987	1004	1014
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	517	537	548	565	583	601
Bike-Überstandshöhe (mm)	730	755	775	795	826	850
Sitzrohrlänge (mm)	460	490	510	530	550	580
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	75	90	100	100	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	400	400	400	400	400	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, FACT construction, shaped/tapered 1-1/8" to size-specific lower head tube, disc specific, compact race design, internal cable routing
GABEL	Specialized FACT carbon, full monocoque, size-specific taper, disc mount
STEUERSATZ	1-1/8" upper, size-specific lower, stainless steel cartridge bearings, 8mm carbon cone spacer, w/ 25mm carbon spacers
VORBAU	Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
LENKER	Specialized Expert, shallow drop, alloy, 123mm drop, 75mm reach
LENKERBAND	Specialized Roubaix
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-785, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-785, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
UMWERFER	Shimano Ultegra Di2, 11-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Ultegra Di2, 11-speed
SCHALTHEBEL	Shimano 785 Di2, 11-speed
KASSETTE	Shimano Ultegra, 11-speed, 11-28t
KETTE	Shimano Ultegra, 11-speed
KURBELGARNITUR	Specialized Pro, 52/36T
PEDALE	Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors
VORDERRAD	Roval Rapide CL 40 Disc SCS, QR
HINTERRAD	Roval Rapide CL 40 Disc SCS, QR
VORDERREIFEN	S-Works Turbo, 120TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
HINTERREIFEN	S-Works Turbo, 120TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x24mm
SCHLÄUCHE	Ultralight, Presta valve
SATEL	Body Geometry Toupé Expert Gel, hollow Ti rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT carbon, 20mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, integrated wedge

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
90616-1049	TARMAC PRO DISC RACE UDI2	CARB/WHT	49
90616-1052			52
90616-1054			54
90616-1056			56
90616-1058			58
90616-1061			61