



DP BLU/CYAN/DRTY WHT



CHAR/BLK

Im Fatboy SE kommen der Fun-Faktor eines Fat-Bikes mit der hohen Performance von Specialized zusammen. Hauptzutaten für unser Traktionswunder sind ein leichtes, steifes Chassis aus Aluminium in Verbindung mit 4.6" Specialized Ground Control Reifen. Dies ergibt eine neue Dimension an Kontrolle und Sicherheit im Gelände, nicht nur bergab! Die robusten, funktionalen Komponenten sorgen für hohe Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand. Lass' den Spaß beginnen!

- Der konifizierte Rahmen aus M4 Aluminium ist leicht und steif, die Geometrie mit kurzem Hinterbau und längerer Front sorgt für das agile Fahrverhalten, mit dem das Fatboy besticht.
- Leichte Gabel aus Aluminium mit hoher Steifigkeit, abgestimmt auf unsere breiten Reifen.
- Die 4.6" Specialized Ground Control Reifen schaffen überragende Traktion und lassen dich über Unebenheiten angenehm hinweggleiten.

2016 FATBOY RIGID				
SIZE	S	M	L	XL
Stack (mm)	590	600	614	628
Reichweite (Reach) (mm)	395	420	437	458
Steuerrohrlänge (mm)	110	120	135	150
Steuerrohrwinkel (deg)	70.5	70.5	70.5	70.5
Tretlagerhöhe (mm)	316	316	316	316
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Nachlauf (mm)	84	84	84	84
Gabellänge (mm)	467	467	467	467
Fork Rake/Offset (mm)	46	46	46	46
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	634	663	685	711
Kettenstreben (mm) (mm)	455	455	455	455
Radstand (mm)	1083	1111	1133	1159
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	576	603	625	650
Bike-Überstandshöhe (mm)	754	786	812	840
Sitzrohrlänge (mm)	394	445	483	533
Sitzrohrwinkel (deg)	73	73	73	73
Lenkerbreite (mm)	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	70	70
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	400	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M4 aluminum, fully-butted tubing w/ smooth welds, tapered head tube, post-mount disc dropouts, 190mm rear hub spacing, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL	Specialized, alloy, air-formed legs, tapered alloy steerer, 135mm hub spacing, open QR dropouts
STEUERSATZ	1-1/8" upper, 1-1/2" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
VORBAU	Specialized Stout, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, anti-corrosion hardware
LENKER	Specialized Stout XC, double-butted 6061 alloy, 9-degree backsweep, 5-degree upsweep, 15mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XCT Contour, Kraton w/ gel, lock-on
VORDERRADBREMSE	Tektro Aries, mechanical disc, organic pads
HINTERRADBREMSE	Tektro Aries, mechanical disc, organic pads
BREMSEBEL	Tektro, mechanical disc
UMWERFER	SRAM X5, 2x10, low direct mount
SCHALTWERK	SRAM X5, 10-speed, long cage
SCHALTHEBEL	SRAM X5, 2x10, trigger
KASSETTE	Sunrace, 10-speed, 11-36t
KETTE	KMC X10, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Specialized Stout XC, forged alloy, 2x10, PF30, Cr-Mo spindle, 36/22T, 104mm BCD spider
INNENLAGER	Samox, PF30, sealed cartridge
PEDALE	Nylon, 1 pc. body, 9/16", w/ reflectors
FELGEN	Specialized Stout XC 90, disc, alloy, single wall, 90mm wide, sleeve joint, hookless design, 32h
VORDERRADNABE	Specialized Stout XC 135, Hi Hi disc, alloy, sealed cartridge bearings, QR, 32h
HINTERRADNABE	Specialized Stout XC 190, Hi Hi disc, alloy, sealed cartridge bearings, QR, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g, black
VORDERREIFEN	Specialized Ground Control Fat, 60TPI, wire bead, 26x4.6"
HINTERREIFEN	Specialized Ground Control Fat, 60TPI, wire bead, 26x4.6"
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry mountain, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
99515-7602	FATBOY SE	CHAR/BLK	S
99515-7603			M
99515-7604			L
99515-7605			XL
99515-7702	FATBOY SE	DP BLU/CYAN/DRTY WHT	S
99515-7703			M
99515-7704			L
99515-7705			XL